



## BLOCK AND BLOCK Élévateur pour traverses SIGMA-30 120 kg 4 m

Pied de levage de haute qualité pour des charges de 120 kg max., fabriqué dans l'UE

Réf. : 59000409

GTIN: 4026397644982



**Prix de catalogue: 1307.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Élévateur à traverses télescopiques en 3 parties
- Boulons de sécurité pour verrouiller les différentes sections à différentes hauteurs
- Goujons de fermeture dans la base pour ancrer les potences
- Flèche avec broche réglable et plaque en acier avec pied en caoutchouc antidérapant
- Protection contre la corrosion grâce à une couche de fond de peinture époxyde
- Niveau à bulle pour régler la position verticale de la tour
- Connexion à la terre
- Roulettes de transport pour déplacer la tour rétractée
- Treuil AL-KO 351 PLUS : charge maximale de 350 kg avec frein automatique de maintien de la charge. Déclaration de conformité CE selon les normes harmonisées applicables DIN EN 13157, EN 12100 I et II, directive sur les machines 2006/42/CE
- Câbles en acier galvanisé, type 6 x 19 + 1, fabriqués sur la base de la norme EN 13414-1:2004, résistance 1770 N/mm<sup>2</sup>
- Matériau : profilés en acier au carbone, type S-275-J0H, fabriqués conformément aux normes EN10219, EN10305.5
- Réglable en hauteur
- Avec un certificat de test BGV-C1
- Made in Europe
- Avec un certificat de test BGV-C1

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397644982

Poids: 36,00 kg

Longueur: 0.38 m

Largeur: 0.38 m

Hauteur: 1.61 m

Article encombrant

### Données techniques:

Charge maximale: 120 kg

Charge minimale: 25 kg

Résistance à la rupture du câble:	1770 N/mm <sup>2</sup>
Hauteur:	Maximal : 400 cm via 3 sections Minimal : 157 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Câble en acier:	Ø 4 mm
Type (trépied en général):	Élévateur de traverses
Matériau:	Acier (thermolaqué)
Dimension de transport:	36 cm x 36 cm x 1,6 m
Poids:	32,00 kg