



Élévateur pour traverses SIGMA-70 160 kg 5,3 m

Pied de levage de haute qualité pour des charges de 160 kg max., fabriqué dans l'UE

Réf.: 59000410

GTIN: 4026397644180



Élévateur pour traverses SIGMA-70 160 kg 5,3 m

Pied de levage de haute qualité pour des charges de 160 kg max., fabriqué dans l'UE

Réf. : 59000410

GTIN: 4026397644180

Caractéristiques:

- Élévateur à traverses télescopiques en 4 parties
- Boulons de sécurité pour verrouiller les différentes sections à différentes hauteurs
- Goujons de fermeture dans la base pour ancrer les potences
- Flèche avec broche réglable et plaque en acier avec pied en caoutchouc antidérapant
- Protection contre la corrosion grâce à une couche de fond de peinture époxyde
- Niveau à bulle pour régler la position verticale de la tour
- Connexion à la terre
- Roulettes de transport pour déplacer la tour rétractée
- Treuil AL-KO 351 PLUS : charge maximale de 350 kg avec frein automatique de maintien de la charge. Déclaration de conformité CE selon les normes harmonisées applicables DIN EN 13157, EN 12100 I et II, directive sur les machines 2006/42/CE
- Réglable en hauteur