


## BLOCK AND BLOCK Élévateur pour traverses GAMMA-30 300 kg 5 m

Pied de levage de haute qualité pour des charges de 300 kg max., fabriqué dans l'UE

**Réf. : 59000429** GTIN: 4026397663273





Prix de catalogue: 4520.81 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- Élévateur à traverses télescopiques en 5 parties
- Boulons de sécurité pour verrouiller les différentes sections à différentes hauteurs
- Goujons de fermeture dans la base pour ancrer les potences
- Flèche avec broche réglable et plaque en acier avec pied en caoutchouc antidérapant
- Protection contre la corrosion grâce à une couche de fond de peinture époxyde
- Niveau à bulle pour régler la position verticale de la tour
- Connexion à la terre
- Roulettes de transport pour déplacer la tour rétractée
- Treuil AL-KO COMPAC 900 : charge maximale de 900 kg avec frein automatique de maintien de la charge. Déclaration de conformité CE selon les normes harmonisées applicables DIN EN 13157, EN 12100 I et II, directive sur les machines 2006/42/CE
- Câbles en acier galvanisé, type 6 x 19 + 1, fabriqués sur la base de la norme EN 13414-1:2004, résistance 1770 N/mm2
- Matériau : profilés en acier au carbone, type S-275-J0H, fabriqués conformément aux normes EN10219, EN10305.5
- Réglable en hauteur
- Made in Europe
- Avec un certificat de test BGV-C1

## Données techniques:

| Charge maximale: | 300 kg                          |
|------------------|---------------------------------|
| Charge minimale: | 40 kg                           |
| Hauteur:         | Maximal : 500 cm via 4 sections |

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397663273

Poids: 136,00 kg Longueur: 0.69 m Largeur: 0.62 m Hauteur: 1.67 m Article encombrant Minimal: 30 cm

| Type (trépied en général): | Élévateur de traverses |
|----------------------------|------------------------|
| Matériau:                  | Acier (thermolaqué)    |
| Dimension de transport:    | 165 cm x 60 cm x 65 cm |
| Poids:                     | 131,00 kg              |