eurolite®

# EUROLITE Gradateur DMX DPX-610 DMX

Gradateur 6 x 10 A pour signaux DMX et analogiques, connexion via les bornes

**Réf. : 70064120**

GTIN: 4026397524147

## Prix de catalogue: 474.81 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- Étage lumineux universel pour une utilisation professionnelle
- Peut être utilisé en monophasé ou en triphasé
- Possibilité de contrôle DMX et de contrôle analogique
- L'adresse de départ DMX peut être réglée sur l'appareil
- Possibilité de synchroniser plusieurs appareils via DMX
- Possibilité de régler le préchauffage des lampes
- Avec disjoncteur par canal
- Sorties de canaux à l'arrière de l'appareil via des bornes
- Pour usage professionnel uniquement
- Préprogrammés 12 scenes/chases
- Commandé via Analogue 0-10 V; stand-alone; DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack  2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Scène; Théâtre; Bailleur
- Fonctionnement très silencieux

**L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397524147

Poids: 8,95 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.49 m

Hauteur: 0.20 m

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230/380 V CA, 50 Hz |
| Puissance de sortie: | Max. 13800 W; max. 2300 W par canal |
| Courant de sortie: | Max. 60 A |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Borne à visser |
| Sortie de courant: | Borne à visser |
| Fusible sortie réseau par canal: | C 10 A Fusible réarmable |
| Programmes: | Préprogrammés 12 scenes/chases |
| Canaux DMX: | 6 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | Analogue 0-10 V; stand-alone; DMX |
| Canaux de contrôle: | 6 |
| Couleur: | Noir |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 41 cm<br>Hauteur : 8,9 cm |
| Poids: | 7,50 kg |
| Classification du bruit: | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.