

## EUROLITE DMX Move Controller 512 PRO

Console à fader motorisé, effet de couleur et de mouvement (24 appareils / 34 canaux)

Réf. : 70064516

GTIN: 4026397548303



### Caractéristiques:

- Pupitre de commande d'éclairage DMX pour les appareils à effets lumineux DMX tels que les Moving-Head, les scanners et les projecteurs LED avec mélange de couleurs RGBW
- 512 canaux DMX librement assignables sur 34 canaux de commande et inversables individuellement (soft patch)
- Pour 24 appareils avec 34 canaux de commande max. chacun
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Programmation rapide grâce à 9 modèles de mouvements intégrés et 6 effets de couleur (position PAN/TILT, temps de transition et vitesse de déroulement réglables)
- Plusieurs modèles de mouvements et effets de couleurs peuvent être utilisés simultanément
- Possibilité de lecture Chase manuelle, programmée ou en fonction de la musique
- 3 niveaux d'appareils DMX contrôlables
- 8 faders de canaux DMX motorisés pour des possibilités de contrôle conviviales
- Les faders motorisés vous donnent un aperçu précis des paramètres lors du passage d'une banque à une autre, d'une séquence de chenillard à une autre et d'une scène à une autre
- 2 roues dentées pour le panoramique/inclinaison
- Masterfader pour les canaux de couleur et de gradation
- Fonction black-out
- Touches éclairées en couleur pour une orientation facile
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack 4 HE
- Programmables 30 scènes/chases avec respectivement 485 cues répartis sur 2 page/s
- Commandé via DMX; RDM
- Écran LCD
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397548303

Poids: 4,40 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.20 m

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, F 1,25 A fusible interchangeable
Programmes:	Programmables 30 scenes/chases avec respectivement 485 cues répartis sur 2 page/s
Canaux DMX:	Sortie 512
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; RDM
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LCD
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB (FAT 32)
Port USB:	Type A
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 4 HE Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	3,82 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

## Contenu de la livraison:

- 1 x Contrôleur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation