

EUROLITE Contrôleur DMX Operator 240

Console pour 12 appareils ayant jusqu'à 20 canaux DMX, 2 jog wheels

Réf. : 70064518

GTIN: 4026397487459



Prix de catalogue: 201.11 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Pupitre de commande d'éclairage DMX pour les dispositifs d'effets lumineux DMX tels que les Moving-Head, les scanners et les projecteurs LED
- 12 appareils contrôlables, chacun avec jusqu'à 20 canaux
- 240 canaux DMX librement assignables sur 20 canaux de commande (soft patch) et inversables individuellement
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Possibilité de lecture Chase manuelle, programmée ou en fonction de la musique
- Transition entre les scènes réglable de 0 à 30 s
- Fonction de copie pour les scènes et les banques
- 2 niveaux d'appareils DMX contrôlables, chacun avec jusqu'à 10 canaux
- 8 faders de canaux DMX
- 2 roues dentées pour le panoramique/inclinaison
- Fonction black-out
- Possibilité de contrôler une machine à fumée
- Prise en charge MIDI standard
- Programmables 6 scènes/chases avec respectivement 240 cues)
- Peut envoyer jusqu'à 240 canaux DMX
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; Commande de la musique via RCA (F) version encastrable; MIDI via DIN (F) 5 broches version encastrable; Machine à fumée via DIN (F) 5 broches version encastrable; RDM
- Firmware pouvant être mis à jour
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; Location simple
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397487459

Poids: 2,62 kg

Longueur: 0,58 m

Largeur: 0,18 m

Hauteur: 0,14 m

- 1 x contrôleur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 9 V CC |
| Puissance totale de raccordement: | 2,70 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK III |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Connecteur fileté (M) 2 broches version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| Programmes: | Programmables 6 scenes/chases avec respectivement 240 cues) |
| Canaux DMX: | Sortie 240 |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | DMX; Commande de la musique via Microphone; Commande de la musique via RCA (F) version encastrable; MIDI via DIN (F) 5 broches version encastrable; Machine à fumée via DIN (F) 5 broches version encastrable; RDM |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Éléments de commande: | Commutateur de sélection de la polarité DMX, Interrupteur d'alimentation |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB (FAT 32) |
| Port USB: | Typ A |
| Couleur: | Noir |
| PC connect: | , Firmware pouvant être mis à jour |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 13,5 cm Hauteur : 8,9 cm |
| Poids: | 2,23 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |