

## EUROLITE Contrôleur DMX Operator 240

Console pour 12 appareils ayant jusqu'à 20 canaux DMX, 2 jog wheels

Réf. : 70064518

GTIN: 4026397487459



### Caractéristiques:

- Pupitre de commande d'éclairage DMX pour les dispositifs d'effets lumineux DMX tels que les Moving-Head, les scanners et les projecteurs LED
- 12 appareils contrôlables, chacun avec jusqu'à 20 canaux
- 240 canaux DMX librement assignables sur 20 canaux de commande (soft patch) et inversables individuellement
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Possibilité de lecture Chase manuelle, programmée ou en fonction de la musique
- Transition entre les scènes réglable de 0 à 30 s
- Fonction de copie pour les scènes et les banques
- 2 niveaux d'appareils DMX contrôlables, chacun avec jusqu'à 10 canaux
- 8 faders de canaux DMX
- 2 roues dentées pour le panoramique/inclinaison
- Fonction black-out
- Possibilité de contrôler une machine à fumée
- Prise en charge MIDI standard
- Peut envoyer jusqu'à 240 canaux DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Programmables 6 scènes/chases avec respectivement 240 cues
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; MIDI via DIN (F) 5 broches version encastrable; machine à fumée via DIN (F) 5 broches version encastrable; RDM
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; Location simple
- Fonctionnement silencieux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397487459

Poids: 2,62 kg

Longueur: 0,58 m

Largeur: 0,18 m

Hauteur: 0,14 m

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>9V CC                                                                                                                                                                                                |
| Puissance totale de raccordement: | 2,70 W                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de protection:               | IP20                                                                                                                                                                                                                           |
| Classe de protection:             | SK III                                                                                                                                                                                                                         |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via connecteur fileté (M)<br>2 broches version encastrable câble<br>d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans<br>la livraison)<br><br>Tramite                                                 |
| Programmes:                       | Programmables 6 scenes/chases avec<br>respectivement 240 cues                                                                                                                                                                  |
| Canaux DMX:                       | Sortie 240                                                                                                                                                                                                                     |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                      |
| Commande:                         | DMX; commande de la musique via microphone;<br>commande de la musique via RCA (F) version<br>encastrable; MIDI via DIN (F) 5 broches version<br>encastrable; machine à fumée via DIN (F)<br>5 broches version encastrable; RDM |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                                           |
| Éléments de commande:             | Commutateur de sélection de la polarité DMX,<br>Interrupteur d'alimentation                                                                                                                                                    |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB (FAT 32)                                                                                                                                                                                                         |
| Port USB:                         | Type A                                                                                                                                                                                                                         |
| Couleur:                          | Noir                                                                                                                                                                                                                           |
| PC connect:                       | , Firmware pouvant être mis à jour                                                                                                                                                                                             |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE<br>Boîtier du pupitre                                                                                                                                                                  |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 13,5 cm<br>Hauteur : 8,9 cm                                                                                                                                                                  |
| Poids:                            | 2,23 kg                                                                                                                                                                                                                        |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                                                                                |

## Contenu de la livraison:

1 x Contrôleur  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x Mode d'emploi