

## EUROLITE Répartiteur DMX Power 4 x 4 3 pôles XLR

Alimentation compatible RDM et répartiteur DMX 1 in/4 out pour montage en rack

Réf. : 70064806

GTIN: 4026397688702



### Description:

The 4-fold splitter is designed for reliable distribution of DMX512 signals and operation voltage (max. 16 A). The unit features one DMX input and four DMX outputs with status indicators as well as a feed-through terminal for connection to an additional splitter. The mains connectors are designed as P-Con sockets. The splitter supports RDM for bidirectional communication over the DMX line and is suitable for mounting in an equipment rack.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397688702

Poids: 2,75 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.10 m

### Caractéristiques:

- 1 entrée P-Con vers 4 sorties, max. 16 A
- 1 entrée DMX vers 4 sorties
- 1 sortie DMX en boucle
- Mode filtre RDM commutable
- Résistance terminale commutable
- Entrée et sortie séparées galvaniquement
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Chaque sortie DMX avec pilote indépendant et affichage de l'état
- Commandé via DMX; RDM

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 5 W

Classe de protection: SK I

Courant de sortie:	Max. 4 x 4 A par canal
Branchement électrique:	Via P-Con (bleu), version encastrable Tramite
Sortie de courant:	4 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches
Sortie DMX:	4 x XLR (F) 3 broches avec pilote indépendant et affichage de l'état
Commande:	DMX; RDM
Couleur du boîtier:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	2,38 kg

### **Contenu de la livraison:**

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation