eurolite®

EUROLITE Répartiteur RDM Split 8X DMX

Réf. : 70064826

GTIN: 4026397554182

Répartiteur (RDM) à 8 sorties isolées par galvanisation, 3/5 broches et connecteurs XLR QuickDMX

Prix de catalogue: 272.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Répartiteur DMX pour la répartition d'un signal d'entrée DMX sur 8 sorties DMX
- Mode filtre commutable pour filtrer les données RDM et éviter les problèmes lors de l'utilisation d'appareils ne supportant pas le RDM
- Entrée et sortie respectivement XLR 3 pôles et 5 pôles
- Entrée et sortie séparées galvaniquement
- Entrée et sorties avec disjoncteur interne de 500 mA
- Résistance terminale commutable
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Chaque sortie DMX avec pilote indépendant et affichage de l'état
- Commandé via QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif); RDM

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397554182

Poids: 3,00 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	5 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Sortie DMX:	8 x XLR (F) 3 broches version encastrable isolation galvanique avec pilote indépendant et affichage de l'état 8 x XLR (F) 5 broches version encastrée isolation galvanique avec pilote indépendant et affichage de l'état 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée Bypass 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass
Commande:	QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif); RDM
Éléments de commande:	Pontage/commutateur de résistance de terminaison, Interrupteur d'alimentation
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	2,65 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.