

## EUROLITE Répartiteur RDM DMX PRO DXT-SP 1in/4out

Répartiteur DMX compatible RDM 1in/4out, traitement des signaux

Réf. : 70064867

GTIN: 4026397572469



**Prix de catalogue: 296.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Répartiteur DMX pour la répartition d'un signal d'entrée DMX sur 4 sorties DMX
  - L'entrée et la sortie en boucle sont doublées à l'avant et à l'arrière et connectées en parallèle
  - Mode filtre commutable pour filtrer les données RDM et éviter les problèmes lors de l'utilisation d'appareils ne supportant pas le RDM
  - Fonction bypass pour un traitement sans problème des signaux de type DMX des anciens appareils
  - Fréquence de sortie sélectionnable : 22/44 Hz
  - Résistance terminale commutable
  - Chaque sortie DMX with active signal processing
  - Sorties séparées galvaniquement
  - Chaque sortie DMX peut à nouveau être reliée à 32 appareils DMX au maximum
  - Commandé via RDM
  - Transmission DMX pour jusqu'à 32 autres appareils DMX<BR>Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX<BR>Commutable RDM afin d'éviter les problèmes lors du fonctionnement avec des appareils sans RDM
  - Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
  - Made in Germany
  - Mode de défaillance DMX (hold; blackout; null)
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 4 x pied, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397572469

Poids: 1,40 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.06 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz  
12 V CC 1 A

Puissance totale de raccordement:	3,6 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté (M) 4 broches version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Entrée DMX:	2 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	4 x XLR (F) 3 broches version encastrable Isolation galvanique with active signal processing 2 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass
Commande:	RDM
Caractéristiques DMX:	Transmission DMX pour jusqu'à 32 autres appareils DMX Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX Commutable RDM afin d'éviter les problèmes lors du fonctionnement avec des appareils sans RDM
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout; null
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 27,5 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 4,1 cm
Poids:	1,21 kg