

OMNITRONIC Amplificateur de mixage PA MP-60P

Réf. : 80709611

Amplificateur mélangeur (système de sonorisation), lecteur audio et télécommande infrarouge, 60 W RMS GTIN: 4026397503449



Caractéristiques:

- Emplacement pour carte SD et port USB
- Navigation dans les dossiers et fonctions de répétition (Repeat 1, All)
- 3 entrées microphone (jack 6,3 mm, asym.) avec réglages de volume séparés
- Entrée microphone 3 sur le panneau avant avec fonction de priorité réglable
- 3 entrées ligne (RCA stéréo) avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne (RCA stéréo)
- Gong, commutable
- Réglage de la tonalité des aigus et des basses pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par LED à 7 chiffres
- Régulateur master pour le signal de sortie
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

Logistique

EAN / GTIN: 4026397503449

Poids: 8,70 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.49 m

Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 120,00 W

Classe de protection: SK I

Puissance de sortie: 60 W RMS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable |
| Plage de fréquence: | 80 - 14000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >75 dB microphone >85 dB Line |
| Distorsion harmonique: | <0,5 % avec 1 kHz |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Impédance: | Technologie PA 100 V; 4-16 Ohm; Technologie PA 70V |
| Commande: | Télécommande infrarouge |
| Lecteur audio: | USB + SD |
| Commutation: | Class AB |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Circuit de protection: | Temporisation de démarrage; Surtension; Court-circuit |
| État LED: | Power, Fault, Indicateur de niveau |
| Connexions: | Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: microphone via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 3 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Enceinte via borne à visser |
| Égaliseur: | Master: 1 x régulateur 2 bandes Mono |
| Format de la musique: | MP3 |
| Nombre de fichiers: | Max. 999 |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32) |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 40 cm Hauteur : 8,9 cm |
| Poids: | 7,25 kg |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |

Contenu de la livraison:

- 1 x Amplificateur
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Mode d'emploi