

## OMNITRONIC Amplificateur de mixage PA MA-120P

Amplificateur mélangeur (système de sonorisation), lecteur audio et télécommande infrarouge, Bluetooth, 120 W RMS

Réf. : 80709622

GTIN : 4026397703573



**Prix de catalogue: 332.01 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Transmission sans fil de la musique de vos appareils musicaux (par ex. smartphone, tablette) via Bluetooth
- Emplacement pour carte SD et port USB
- Navigation dans les dossiers, fonctions de répétition et lecture aléatoire
- 3 entrées microphone avec réglages de volume séparés
- Mic 1 avec alimentation fantôme et fonction Priority
- Mic 2 et 3 commutable Mic/Line
- 2 entrées ligne avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne
- Réglage des basses, des aigus et du master pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par LED à 5 chiffres
- Gong, commutable
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Écran LCD
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; Centres sportifs/Centres de fitness

#### L'étendue des fournitures

- 1 x amplificateur, 1 x mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x batterie, 2 x support, 4 x vis

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397703573

Poids: 7,00 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.18 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 240 W

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Puissance de sortie:              | 120 W RMS  |
| Branchement électrique:           | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection  |
| Plage de fréquence:               | 50 - 18000 Hz  |
| Rapport signal/bruit:             | >75 dB Microphone<br>>85 dB Line   |
| Distorsion harmonique:            | <0,5 % avec 1 kHz  |
| Impédance:                        | Technologie PA 100 V; 4-16 Ohm; Technologie PA 70V   |
| Commande:                         | Télécommande infrarouge  |
| Lecteur audio:                    | USB + SD + Bluetooth   |
| Commutation:                      | Class AB   |
| Type d'écran:                     | Écran LCD  |
| Circuit de protection:            | Surcharge; Court-circuit; Limiteur; Surchauffe   |
| Connexions:                       | Entrée: Microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.)<br>Entrée: Microphone via 1 x XLR 3 broches<br>Entrée: Line via 2 x RCA stéréo 0,3 V<br>Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 0,3 V<br>Sortie: Enceinte via Borne à visser |
| Égaliseur:                        | Master: 1 x Régulateur 2 bandes Mono   |
| Format de la musique:             | MP3  |
| Nombre de fichiers:               | Max. 999   |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)   |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE  |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 30 cm<br>Hauteur : 9,2 cm  |
| Poids:                            | 5,60 kg  |
| Télécommande                      |  |
| Batterie:                         | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré   |