

OMNITRONIC Amplificateur de mixage PA MAVZ-240.6P

Réf. : 80709789

Amplificateur mélangeur mono (système de sonorisation) 6 zones, lecteur audio & télécommande IR & Bluetooth, Zones réglable



Prix de catalogue: 534.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Commande confortable pour les haut-parleurs ELA via la technique à 6 zones
 - 6 sorties de zone ELA (100 V), chacune avec réglage de volume à 5 niveaux
 - Possibilité de connecter des haut-parleurs à basse impédance (4–16 ohms)
 - Emplacement pour carte SD et port USB
 - Navigation dans les dossiers, fonctions de répétition et lecture aléatoire
 - 3 entrées microphone avec réglages de volume séparés
 - Mic 1 avec alimentation fantôme et fonction Priority
 - Mic 2 et 3 commutable Mic/Line
 - 2 entrées ligne avec commandes de volume séparées
 - 1 sortie ligne
 - Réglage des basses, des aigus et du master pour le signal de sortie
 - Affichage du niveau par LED à 5 chiffres
 - Gong, commutable
 - (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
 - Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Amplificateur, 1 x Mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x Support, 4 x vis

Logistique

EAN / GTIN: 4026397703634
Poids: 8,30 kg
Longueur: 0.53 m
Largeur: 0.44 m
Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement:	480 W
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	240 W RMS
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Rapport signal/bruit:	>75 dB microphone >85 dB Line
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Ventilateur
Impédance:	Technologie PA 100 V; 4-16 Ohm; Technologie PA 70V
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	Bluetooth
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Couleur du boîtier:	Noir
Sortie de la zone:	6 zones réglables
Commutation:	Class AB
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, régulateur master, Contrôle du volume par canal, Réglage de la tonalité, commutateur d'alimentation fantôme; talkover, lecteur audio
Circuit de protection:	Temporisation de démarrage; Surtension; Court-circuit
État LED:	Power, Fault, Clip, Indicateur de niveau
Connexions:	Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches Entrée: Line via 3 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Enceinte via borne à visser
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes Mono
Format de la musique:	MP3
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 32 cm Hauteur : 9,2 cm
Poids:	6,90 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré