

## OMNITRONIC Amplificateur de mixage ELA MAVZ-360.6P

Réf. : 80709793

Amplificateur mélangeur mono (système de sonorisation) 6 zones, lecteur audio & télécommande IR & Bluetooth, Zones réglable



**Prix de catalogue: 653.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Commande confortable pour les haut-parleurs ELA via la technique à 6 zones
- 6 sorties de zone ELA (100 V), chacune avec réglage de volume à 5 niveaux
- Possibilité de connecter des haut-parleurs à basse impédance (4–16 ohms)
- Emplacement pour carte SD et port USB
- Navigation dans les dossiers, fonctions de répétition et lecture aléatoire
- 3 entrées microphone avec réglages de volume séparés
- Mic 1 avec alimentation fantôme et fonction Priority
- Mic 2 et 3 commutable Mic/Line
- 2 entrées ligne avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne
- Réglage des basses, des aigus et du master pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par LED à 5 chiffres
- Gong, commutable
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; Centres sportifs/Centres de fitness

#### L'étendue des fournitures

- 1 x amplificateur, 1 x mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x batterie, 2 x support, 4 x vis

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397703641

Poids: 8,55 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.18 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement:	720 W
Puissance de sortie:	360 W RMS
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Rapport signal/bruit:	>75 dB Microphone >85 dB Line
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Ventilateur
Impédance:	Technologie PA 100 V; 4-16 Ohm; Technologie PA 70V
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Sortie de la zone:	6 zones réglables
Circuit de protection:	Temporisation de démarrage; Surtension; Court-circuit
Connexions:	Entrée: Microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: Microphone via 1 x XLR 3 broches Entrée: Line via 3 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Enceinte via Borne à visser
Égaliseur:	Master: 1 x Régulateur 2 bandes Mono
Format de la musique:	MP3
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 27,5 cm Hauteur : 9,6 cm
Poids:	7,15 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré