

## **OMNITRONIC Amplificateur PA PAA-240**

Amplificateur PA, 240 W RMS

**Réf. : 80709809** GTIN: 4026397703696











### Prix de catalogue: 415.31 €

TVA 19% incl.

#### Caractéristiques:

- 1 entrée ligne (XLR et jack 6,3 mm)
- 1 sortie en boucle (au choix XLR ou jack 6,3 mm)
- Régulateur master
- Indicateurs LED pour l'alimentation, le niveau, le clip et le défaut
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

#### L'étendue des fournitures

1 x Amplificateur, 1 x Mode d'emploi, 2 x Support, 4 x vis

# Données techniques:

| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz   |
|-----------------------------------|---|
| Puissance totale de raccordement: | 480 W   |
| Classe de protection:             | SKI   |
| Puissance de sortie:              | 240 W RMS   |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection |
|                                   | Tramite   |
| Fusible de l'appareil:            | 5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable                |
| Plage de fréquence:               | 60 - 16000 Hz   |
|                                   |   |

#### Logistique

EAN / GTIN: 4026397703696

Poids: 7,95 kg Longueur: 0.53 m Largeur: 0.44 m Hauteur: 0.18 m

| Rapport signal/bruit:  | >90 dB   |
|------------------------|--|
| Distorsion harmonique: | <0,5 % avec 1 kHz  |
| Impédance:             | 4-16 Ohm; technologie PA 100 V; Technologie PA 70V                           |
| Couleur du boîtier:    | Noir   |
| Commutation:           | Class AB   |
| Éléments de commande:  | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume                              |
| Circuit de protection: | Démarrage progressif; surchauffe; surcharge; Court-circuit; Tension continue |
| État LED:              | Indicateur de niveau, power, Fault, Clip                                     |
| Connexions:            | Entrée: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable            |
|                        | Entrée: Line via 1 x XLR 3 broches 0,8 V                                     |
|                        | Sortie: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable            |
|                        | Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches   |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE                                      |
| Dimension:             | Largeur : 48,3 cm  |
|                        | Profondeur : 38,5 cm   |
|                        | Hauteur: 9,2 cm  |
| Poids:                 | 6,55 kg  |