


HONEYWELL Projector Speaker L-VBM20A/EN IP65(EN54)

Bidirectional projector speaker

Réf. : 80710008

GTIN: 4026397518993



Caractéristiques:

- EN 54-16 certified and EN 60849 compliant
- 2-way coaxial system with 2 x 13 cm woofer (5.25")
- 100 V transformer with 4 power taps
- Intelligible voice and superior sound reproduction
- White grille RAL9003
- Swivel bracket for ceiling or wall mounting
- Indoor and outdoor use (IP65)
- EASE data available in the download section
- Correspond EN 54-24
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

Logistique

EAN / GTIN: 4026397518993

Poids: 3,45 kg

Longueur: 0.27 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.19 m

Données techniques:

Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Capacité de charge:	Programme: 30W Nominale: 20W RMS
Plage de fréquence:	150 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	92 dB
Impédance:	Technologie PA 100 V

Norme:	EN 54-24,
Prise de puissance:	2,5W; 5W; 10W; 20W RMS via extrémités ouvertes du câble sélectionnable
Enceinte:	1 x Boumeur 5"
Type d'enceinte:	Enceinte de projecteur
Dimension:	Largeur : 14 cm Profondeur : 19,5 cm Hauteur : 14 cm
Poids:	3,20 kg

Contenu de la livraison:
