

## OMNITRONIC GCT-815S Ceiling Panel 15W/pai

Haut-parler à insérer dans le plafond

Réf. : 80710135

GTIN: 4026397349207



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- 2-way coaxial chassis with 20 cm woofer (8") and 4 cm silk dome tweeter (1.5")
- Easiest installation by simply resting the speaker on the ceiling grid
- Fits perfectly in to 60 x 60 cm grids - no ceiling tile cutting necessary
- Can be fitted into other ceiling grids via supplied mounting bracket
- For 8-ohm and 100 V systems
- 4-step power selector
- Steel firedome for safety in case of fire
- Loose cable ends
- Seismic safety points
- Sturdy steel grille in off-white
- Incl. mounting bracket and adaptor crossbar - no additional accessories needed

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397349207

Poids: 13,60 kg

Longueur: 0.64 m

Largeur: 0.63 m

Hauteur: 0.15 m

### Données techniques:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Plage de fréquence:  | 55 - 18000 Hz  |
| Enceinte:            | 1 x Boumeur 8"   |
| Dimension:           | Largeur : 60,6 cm<br>Profondeur : 60,6 cm<br>Hauteur : 11,5 cm |
| Input:               | 100 V or 8 ohms  |
| Components:          | 20 cm woofer (8"), 4 cm tweeter (1.5")                         |
| Rated power (100 V): | 1.5/2.5/5/10 W RMS   |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Rated power (8 ohms):   | 10 W RMS           |
| Sensitivity:            | 92 dB              |
| Dimensions (L x W x H): | 606 x 606 x 115 mm |
| Weight:                 | 7.3 kg             |