

## OMNITRONIC CST-808 haut-parleur de plafond à 2 voies

Enceinte coaxiale encastrable 2 voies, LF: 8" HF: 1", 8 Ohm, 50 W RMS, 14,5 cm x Ø 24,6 cm

Réf. : 80710234

GTIN: 4026397709070



**Prix de catalogue: 141.61 €**

TVA 19% incl.

### Description:

The models of the CST series are frameless in-ceiling speakers with a particularly discreet appearance for installation in hotels, restaurants, bars, foyers, training and conference rooms or shopping centers. The 2-way coaxial systems have a frequency response of up to 20 kHz, balanced sound and excellent speech intelligibility. The tweeter is protected against overload by a PTC and can be tilted 30 degrees to adapt to local conditions, as well as freely rotated by 360°. Secure mounting clamps allow for fast and easy attachment. The front grille is exchangeable.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397709070

Poids: 3,14 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.17 m

### Caractéristiques:

- Excellente reproduction sonore
- Avec filtre passif à 2 voies, y compris protection PTC pour les aigus
- Tweeter pivotant
- Interrupteur d'ajustement du niveau -3 dB/0 dB/+3 dB
- Pour la voix et la musique de fond à l'intérieur
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; Centres sportifs/Centres de fitness

#### L'étendue des fournitures

- 1 x enceinte, 1 x mode d'emploi

### Données techniques:

Capacité de charge:

Programme: 100W

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | Nominale: 50W RMS                                 |
| Plage de fréquence:       | 40 - 20000 Hz                                     |
| Sensibilité:              | 88 dB   |
| Pression acoustique max.: | 108 dB  |
| Dispersion:               | 100° Omnidirectionnel                             |
| Impédance:                | 8 Ohm   |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 8"<br>Tweeter 1"                      |
| Type d'enceinte:          | Enceinte encastrable                              |
| Matériau:                 | ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène |
| Couleur:                  | Blanc, résistant aux rayures et aux chocs         |
| Cotes d'installation:     | 14,5 cm x Ø 24,6 cm                               |
| Dimension:                | Profondeur : 14,2 cm<br>Diamètre : Ø 28,5 cm      |
| Poids:                    | 2,50 kg   |