OMNITRONIC PS-05 Projector Speaker

Bidirectional speaker (2 x 5") with mount, 100 V 5/10W RMS

Réf. : 80710362

GTIN: 4026397292374



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 100 V speaker system for wall and ceiling installation
- 2 built-in speakers for bidirectional radiation
- Connection cable with 3 power taps
- Weather-proof (IP44), scratch-resistant aluminum housing
- For outdoor and indoor amplifying systems
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397292374
Poids: 3,00 kg
Longueur: 0.17 m
Largeur: 0.18 m
Hauteur: 0.25 m

Données techniques:

Type de protection:	IP44
Capacité de charge:	Programme: 20W Nominale: 10W RMS
Plage de fréquence:	130 - 15000 Hz
Sensibilité:	91 dB
Pression acoustique max.:	97 dB
Impédance:	Technologie PA 100 V
Prise de puissance:	2,5W; 5W; 10W RMS via extrémités ouvertes du câble sélectionnable
Enceinte:	2 x Boumeur 5"

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Type d'enceinte:	Enceinte de projecteur
Dimension:	Profondeur : 20,5 cm Diamètre : Ø 13,8 cm
Poids:	2,6 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.