OMNILUX®

OMNILUX Aircraft PAR-64 28 V/250 W SP 100 h

Ampoule PAR-64

Réf. : 88141005

GTIN: 4026397151138

Prix de catalogue: 35.58 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Inoffensif pour les feuilles de couleur
- Diffusion uniforme de la chaleur grâce au verre frontal
- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; clubs/écoles de danse; scène

Logistique

EAN / GTIN: 4026397151138
Poids: 0,93 kg
Longueur: 0.17 m
Largeur: 0.17 m
Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Tension de service:	28
Tension nominale:	250 W
Culot/douille:	G-53 STC
Type de lampe:	Lampe à incandescence; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	7°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	3200K
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Durée de démarrage:	0 s
Construction:	PAR-64

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	100 h
Flux lumineux:	5000 lm
Dimensions (LxD):	152x203 mm
Poids:	0,81 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1273397

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.