OMNILUX®

OMNILUX PAR-64 240V/1000W GX16d NSP 300h H

Ampoule PAR-64 (halogène)

Réf. : 88147105

GTIN: 4026397102598

Prix de catalogue: 34.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Inoffensif pour les feuilles de couleur
- Diffusion uniforme de la chaleur grâce au verre frontal
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; Clubs/Écoles de danse; Scène

Logistique

EAN / GTIN: 4026397102598

Poids: 0,91 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.19 m

Données techniques:

Tension de service:	240, 220 - 240 V
Tension nominale:	1000 W
Culot/douille:	GX16d
Type de lampe:	Lampe halogène; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension; Lampe à gaz à piston; Ampoule halogène
Spécification de l'ampoule:	Dimmable Inflammable à chaud
Angle de départ:	11°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	3000K

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Durée de démarrage:	0 s
Construction:	PAR-64
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	300 h
Flux lumineux:	18700 lm
Dimensions (LxD):	152x203 mm
Poids:	770 g
EPREL-Nr:	1509965
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.