OMNILUX®

OMNILUX LED 12V 2W G-4 2700K

Éclairage à technologie LED

Réf. : 88294070

GTIN: 4026397508888

Prix de catalogue: 2.13 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Luminosité particulièrement claire
- Remplacement facile des lampes
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397508888
Poids: 0,02 kg
Longueur: 0.07 m
Largeur: 0.03 m
Hauteur: 0.03 m

Données techniques:

Tension de service:	12
Tension nominale:	2 W
Culot/douille:	G-4
Type de lampe:	Lampe LED
Angle de départ:	240°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	2700K
Rendu de couleur (CRI):	83 Ra
Durée de démarrage:	0,2 s
Construction:	Culot à broche
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Durée de vie:	25000 h
Flux lumineux:	150 lm
Longueur d'onde:	610 nm
Courant de la lampe:	0,2 A
Dimensions (LxD):	50x18 mm
Poids:	0,02 kg
EPREL-Nr:	2033659
Spécifications juridiques	
Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E):	A+

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.