# GE A1/248 240V/150W G-6.35

**Réf. : 88295000**

GTIN: 0043168884921

## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Logistique

EAN / GTIN: 0043168884921
Poids: 0,02 kg
Longueur: 0.12 m
Largeur: 0.04 m
Hauteur: 0.04 m

### Données techniques:

| | |
|---|---|
| Tension nominale (lampes): | 240 V, CA |
| Tension nominale: | 150 W |
| Culot/douille: | G-6,35 |
| Type de lampe: | Lampe halogène; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension; Ampoule halogène |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable<br>Inflammable à chaud |
| Angle de départ: | 310° |
| Couleur lumineuse: | Blanc |
| Température de couleur: | 3400K |
| Rendu de couleur (CRI): | 100 Ra |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Durée de démarrage: | 0 s |
| Construction: | Culot à broche |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C |
| Température de fonctionnement min.: | 10° C |
| Position de fonctionnement: | S90 (BDTH, culot inférieur jusqu'à ±90°) |
| Durée de vie: | 50 h |
| Flux lumineux: | 3000 lm |
| Poids: | 0,01 kg |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.