

## OSRAM HMI 1200W/DXS 100V/1200W SFc-15.5

Ampoules HMI/MSR/HMP/OMI

Réf. : 89302010

GTIN: 4008321931153



### Description:

Basics:

GS=Gap Short (shortened electrode space)

DE=Double Ended (double-sided lamp with threaded pin)

SE=Single Ended (one-sided lamp)

PAR=Lamp built in a parabolic reflector

HMP=Due to their special filling and to their electrode system, HMP-lamps cannot only be "dimmed", but also be "boosted", i. e. be operated beyond their rated power. During this, the light technical characteristics, such as color temperature, color rendering index and light output are practically constant during "dimming" and "boosting".

### Logistique

EAN / GTIN: 4008321931153

Poids: 0,24 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.11 m

Hauteur: 0.08 m

### Caractéristiques:

- Rendement lumineux extrêmement élevé
- Meilleur rendu des couleurs
- Efficacité lumineuse trois à quatre fois supérieure à celle de la lumière incandescente
- La lumière est produite par un arc électrique entre deux électrodes
- Spectre proche de la lumière du jour
- Température de couleur et rendu des couleurs constants pendant toute la durée de vie
- Les lampes aux halogénures métalliques ont un spectre composé de nombreuses lignes, contrairement aux lampes à rayonnement thermique telles que les lampes à incandescence halogènes
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

**Données techniques:**

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tension de service:         | 100                                                    |
| Tension nominale:           | 1200 W                                                 |
| Culot/douille:              | SFc15                                                  |
| Type de lampe:              | Lampe à décharge                                       |
| Spécification de l'ampoule: | Inflammable à chaud                                    |
| Température de couleur:     | 6000K                                                  |
| Rendu de couleur (CRI):     | 90 Ra                                                  |
| Position de fonctionnement: | S180 (universal)                                       |
| Durée de vie:               | 1000 h                                                 |
| Flux lumineux:              | 110000 lm                                              |
| Courant de la lampe:        | 13,8 A                                                 |
| Dimensions (LxD):           | 220x27 mm                                              |
| Poids:                      | 0,11 kg                                                |
| Produit spécial:            | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:                | Éclairage pour effets de spectacle                     |

**Contenu de la livraison:**