

## OMNILUX MR-16 12V/50W GX-5.3 MFL 24° EXZ

Ampoule pour miroir, lumière froide

Réf. : 91205350

GTIN: 4026397099300



### Caractéristiques:

- Plus de lumière pour la même puissance grâce à une température de filament plus élevée
- Durée de vie plus longue grâce au renouvellement permanent de l'hélice (les particules de tungstène se combinent avec les particules halogénées gazeuses avant d'atteindre l'ampoule de verre)
- La circulation de la température fait que les particules de tungstène se déposent à nouveau sur le filament.
- Lumière constante pendant la durée de vie, car il n'y a pas de noircissement de l'ampoule
- Une lumière fraîche et agréable
- Gradable (le noircissement de l'ampoule en cas de fonctionnement en gradation est éliminé par un court temps d'allumage à pleine tension)
- Faible consommation d'énergie
- Longue durée de vie
- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397099300

Poids: 0,03 kg

Longueur: 0.04 m

Largeur: 0.04 m

Hauteur: 0.06 m

### Données techniques:

Tension nominale (lampes):	12 V, CA
Tension nominale:	50 W
Culot/douille:	GX5,3
Type de lampe:	Lampe à incandescence; Lampe halogène
Spécification de l'ampoule:	Dimmable

Angle de départ:	24°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	3100K
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Durée de démarrage:	0,5 s
Construction:	MR-16; réflecteur; culot à broche
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	2000 h
Longueur d'onde:	643 nm
Dimensions (LxD):	81x51 mm
Poids:	0,03 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E):	D

### **Contenu de la livraison:**

---