OMNILUX®

# OMNILUX Halogène transparent R80 230 V/42 W E-27

**Réf. : 9210356U**

GTIN: 4026397478709

## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

### Données techniques:

| | |
|---|---|
| Tension nominale (lampes): | 230 V, CA |
| Tension nominale: | 42 W |
| Culot/douille: | E27 |
| Type de lampe: | Lampe halogène; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension; Ampoule halogène |
| Angle de départ: | 80° |
| Couleur lumineuse: | Blanc |
| Température de couleur: | 2700K |
| Rendu de couleur (CRI): | 95 Ra |
| Durée de démarrage: | 0 s |
| Construction: | Réflecteur |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C |
| Position de fonctionnement: | S180 (universal) |

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397478709
Poids: 0,06 kg
Longueur: 0.08 m
Largeur: 0.08 m
Hauteur: 0.11 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Durée de vie: | 1500 h |
| Flux lumineux: | 520 lm |
| Dimensions (LxD): | 110x80 mm |
| Poids: | 0,04 kg |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E): | D |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.