OMNILUX®

OMNILUX PAR-SAFE compl. boîtier, culot et câble

Pour plus de sécurité

Réf. : 94600210

GTIN: 4026397274707

Prix de catalogue: 12.5 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- L'isolation optimale pour le socle en céramique GX16d
- Le contact avec les pièces sous tension est empêché grâce à l'isolation plastique
- L'isolation en plastique protège de la chaleur et permet ainsi d'ajuster les projecteurs même pendant la durée d'éclairage
- Résistant à la rupture
- Pour le montage ultérieur dans des projecteurs PAR

Logistique

EAN / GTIN: 4026397274707
Poids: 0,22 kg
Longueur: 0.11 m
Largeur: 0.07 m
Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1000 W
Longueur du câble:	1,0 m
Culot/douille:	GX16d
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 7 cm
Poids:	0,21 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.