



---

**Features :****OMNITRONIC MCS-1250 12-channel amplifier**

6-channel audio amplifier with matrix assignment 12 x 50 W/4 ohms

- 12 x 50 W/4 ohms
- Ideal for multi-zone applications
- 6 stereo inputs expandable to 18 stereo zones with further units
- Matrix input assignment: input sources are freely assignable to each channel
- Volume, Treble, Bass adjustment with controller MCS-1250R for each output individually
- Incl. IR remote control
- Incl. 6 controllers MCS-1250R
- Signal inputs via stereo RCA sockets
- Signal outputs via terminal blocks
- Bridged switch for bridging
- LED indicators on the front panel
- Rack installation

**OMNITRONIC CS-6 Altoparlante da soffitto bianco**

Altoparlante integrato da 6.5" a gamma completa, ELA tecnica 100 V, 5 W RMS, Ø 19,5 cm

- Per la lingua e la musica di sottofondo all'interno
- Montaggio facile
- Bianco Metallo grille
- Resistente ai graffi e agli urti
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivapalestre

---

**Logistica**

## Dati tecnici :

---

Peso: 23,47 kg

---

### OMNITRONIC MCS-1250 12-channel amplifier

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica:      | 115/230 V AC, 50/60 Hz                                     |
| Potenza totale installata:    | 1250,00 W  |
| Potenza in uscita:            | Massimo 600 W  |
| Intervallo di frequenza:      | 20 - 20000 Hz  |
| Misure:                       | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 42 cm<br>Altezza: 8,9 cm |
| Peso:                         | 11,25 kg   |
| Pila:                         | 2 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato    |
| Output power sine:            |  |
| Stereo 4 ohms:                | 12 x 50 W  |
| Stereo 8 ohms:                | 12 x 25 W  |
| 8 ohms bridged:               | 6 x 100 W  |
| Distortion:                   | 0.01 % (1 kHz)   |
| S/N ratio:                    | 85 dB  |
| Input sensitivity:            | 250 mV   |
| Input impedance:              | >47 kohms  |
| Zone input connectors:        | 6 x stereo RCA   |
| Link:                         | RS-232   |
| Zone output connectors:       | Terminal blocks  |
| Controller connector:         | RJ45   |
| LED indicators (per channel): | Signal   |
| Dimensions:                   | 482 x 420 x 102 mm   |

### OMNITRONIC CS-6 Altoparlante da soffitto bianco

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Capacità di carico:           | Programma: 10W<br>Nominale: 5W RMS                  |
| Intervallo di frequenza:      | 100 - 10000 Hz                                      |
| Sensibilità:                  | 90 dB (1W/1m)                                       |
| Pressione acustica massima:   | 100 dB  |
| Impedenza:                    | ELA tecnica 100 V                                   |
| Struttura:                    | Montaggio facile                                    |
| Alimentazione di derivazione: | 1,25W; 2,5W; 5W RMS via morsetto a molla switchable |
| Altoparlante:                 | 1 x 6.5" altoparlante a banda larga                 |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tipo di altoparlante:        | Altoparlante da incasso                        |
| Materiale:                   | Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS |
| Colore:                      | Bianco, resistente ai graffi e agli urti       |
| Dimensioni di installazione: | Ø 19,5 cm                                      |
| Misure:                      | Profondità: 7 cm<br>Diametro: Ø 23 cm          |
| Peso:                        | 0,89 kg  |

---

**Contenuto della confezione:**

---

**1 x OMNITRONIC MCS-1250 12-channel amplifier**

1 x telecomando

**12 x OMNITRONIC CS-6 Altoparlante da soffitto bianco**

1 x Dispositivo

1 x Manuale d'uso