



L'articolo non è più disponibile.

Features :

ALUTRUSS Base Plate BP-30 80x80

Piastra di base per l'uso mobile (connettore 6082 incluso)

- Per il montaggio verticale delle traverse
- Utilizzo multifunzione
- Elevata capacità di carico
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi

Logistica

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale QQGP

Robusto sistema di traverse

- Grande stabilità
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Montaggio semplicissimo, in quanto le traverse non devono essere avvitate
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

ALUTRUSS QUADLOCK Set Cono di collegamento/perno/coppiglia

Set QUADLOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

EUROLITE CRT-120 LED-Curtain

LED curtain with 120 LEDs RGB+yellow and compatible DMX controller (3 x 2 m)

- Più sipari possono essere sincronizzati tramite DMX
- 120 potenti LED 5 mm R/G/B/A
- Dimmer elettronico; Scelta del colore manuale; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Montaggio facile
- Impermeabile
- Resistente alle fiamme B1
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti

Dotazione della fornitura

- 1 x Controller, 1 x Tenda, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 58 x materiale di fissaggio, 8 x Lampadina

ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PSP-3000 Tubo QUICK-LOCK

Tubo a traversa semplice con connettori QUICK-LOCK

- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Per la decorazione o la realizzazione di telai per pellicole di proiezione
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimento di fiere; palco; noleggiatore

Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

EUROLITE TPC-56 Morsetto cono argento

Coupler for 50 mm tube with Quicklock 6082 conical connector, maximum load WLL 500 kg

- Con connettore conico adatto ai sistemi di traverse Quicklock Singlelock, Bilock, Trilock 6082, Quadlock 6082

Dati tecnici :

Peso:	94,28 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ALUTRUSS Base Plate BP-30 80x80

Tubo della cinghia:	50 mm
Materiale:	Acciaio
Colore:	Color alluminio
Misure:	Larghezza: 80 cm Profondità: 80 cm Altezza: 0,60 cm
Peso:	28,60 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	AlMgSi1 T6
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 200 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 29 cm
Peso:	10,80 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale QQGP

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	2,05 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Set Cono di collegamento/perno/coppiglia

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,96 kg

EUROLITE CRT-120 LED-Curtain

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
--------------------------	------------------------

Potenza totale installata:	15,00 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di LED:	120 x 5 mm R/G/B/A
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 12 Hz
Canali DMX:	8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Struttura:	Montaggio facile
Colore della custodia:	Nero
Materiale:	, impermeabile
Misure:	Larghezza: 18 cm Profondità: 19 cm Altezza: 9 cm
Peso:	1,2 kg
Misure:	Larghezza: 300 cm Altezza: 200 cm
Peso:	3,6 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PSP-3000 Tubo QUICK-LOCK

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 3 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	AlMgSi 0.5
Colore:	Color alluminio
Misure:	Lunghezza: 300 cm
Peso:	3,95 kg

EUROLITE TPC-56 Morsetto cono argento

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	250 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	500 kg
Diametro del tubo campo:	45 - 50 mm
Materiale:	Alluminio
Colore:	Argento

Misure:	Lunghezza: 13 cm Larghezza: 5 cm Profondità: 11,50 cm
Peso:	0,61 kg