



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE PAR-20 Spot argento

PAR-20 housing with E27 socket (with plug + cable)

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Potente scarico della trazione dei cavi
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Disponibile in vari colori
- Per PAR 20
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Pubblicità/Vetrina; decorazione; club/scuole di danza

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

Logistica

OMNILUX PAR-20 240V/75W E-27 spot

Lampada PAR-20

- Halogene lamp, suitable for E-27-socket (230 V~)
- Clear, brilliant halogene light for spot (10°) or Flood (30°)
- Operation at mains voltage without transformator
- Front screen provides for low bleaching and protects against contact with and soiling of burner
- Easy replacement with normal E-27 reflector lamps
- Average lifetime 1500 hours

- Constant light flow and no blackening of the burner during lifetime
- Any burner position possible
- Dimmerabile
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

Dati tecnici :

Peso:	0,42 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE PAR-20 Spot argento

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 75 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,4 m
Attacco/Portalamпада:	E27
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Attivazione:	Plug and play
Forma costruttiva:	PAR-20
Colore della custodia:	Argento
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio
Assorbimento nel proiettore:	8,5 cm x 8,5 cm
Misure:	Larghezza: 15 cm Profondità: 18 cm Altezza: 11,2 cm Diametro: Ø 8 cm
Peso:	0,32 kg
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Alluminio, 3 mm
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 8,4 cm Larghezza: 8,4 cm Diametro: Ø 6,1 cm

OMNILUX PAR-20 240V/75W E-27 spot

Tensione nominale (lampade):	240 V, AC
------------------------------	-----------

Potenza nominale:	75 W
Attacco/Portalamпада:	E27
Tipo di lampada:	Lampada alogena; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione; reflector lamp; Lampadina alogena
Specifiche della lampada:	Dimmerabile Accensione a caldo
Angolazione del fascio di luce:	10°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	2800K
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Tempo di rotazione:	0 s
Forma costruttiva:	PAR-20
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	1500 h
Flusso luminoso:	725 lm
Lunghezza d'onda:	585 nm
Corrente della lampada:	0,31 A
Dimensioni (LxP):	86x64 mm
Classe di efficienza energetica (A++ - E):	D