

## OMNITRONIC LH-045 Preamplificatore microfonico

Preamplificatore per microfono a 1 canale

Art.n.: 10355045

GTIN: 4026397169102



### Features :

- 1 ingresso microfono, presa jack XLR (sim.) o da 6,3 mm (non sim.)
- Guadagno regolabile in modo continuo (6-50 dB)
- Tensione virtuale attivabile
- LED a clip
- 1 uscita di linea, presa jack XLR (sim.) o da 6,3 mm (non sim.)
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397169102

Peso : 0,71 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.09 m

### Dati tecnici :

|                          |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz<br>12V 150 mA                                                                                                                      |
| Piedinatura:             | Interno -/esterno +                                                                                                                                |
| Classe di protezione:    | CL III                                                                                                                                             |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali:        | 1                                                                                                                                                  |
| Intervallo di frequenza: | 25 - 16000 Hz                                                                                                                                      |
| Rapporto segnale-rumore: | >75 dB                                                                                                                                             |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distorsione armonica totale: | <0,01 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione virtuale:           | 30 V DC                                                                                                                                                                                                                                              |
| Impedenza:                   | Ingresso: 10 kOhm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gain:                        | 50 dB                                                                                                                                                                                                                                                |
| Controlli:                   | Regolatore volume, interruttore di tensione virtuale                                                                                                                                                                                                 |
| Collegamenti:                | Ingresso: microfono via 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br><br>Ingresso: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)<br><br>Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br><br>Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) |
| Livello massimo:             | Ingresso: +4 dB, sim.<br>Ingresso: +10 dB, non sim.                                                                                                                                                                                                  |
| Materiale:                   | Metallo                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colore:                      | Argento                                                                                                                                                                                                                                              |
| Misure:                      | Larghezza: 11,7 cm<br>Profondità: 9,2 cm<br>Altezza: 4 cm                                                                                                                                                                                            |
| Peso:                        | 0,54 kg                                                                                                                                                                                                                                              |

### Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
1 x alimentatore esterno  
4 x piede  
1 x Manuale d'uso