

OMNITRONIC GEQ-2150 Equalizzatore banda 2x15

2 x equalizzatore grafico a 15 bande

Art.n.: 1035522

GTIN: 4026397522822



Prezzo di listino: 148.75 €

incl. 19% IVA

Features :

- Versione a 2 canali, 2 x 15 regolatori di frequenza con distanza tra le ottave di 2/3
- Spostamenti brevi dei regolatori di frequenza a scatto centrale
- Guadagno EQ commutabile ± 6 dB a ± 12 dB
- Controllo del volume separato per entrambi i canali
- Interruttore di bypass per il confronto diretto tra segnali non elaborati e modificati
- Ingressi e uscite tramite prese jack e XLR
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; club/scuole di danza; palco; Homerecording e studi; gruppo musicale/sala prove

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Dispositivo

Logistica

EAN / GTIN: 4026397522822

Peso : 2,87 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	13 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz

Rapporto segnale-rumore:	>96 dB
Distorsione armonica totale:	<0,05 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: 20 kOhm , sim. Ingresso: 15 kOhm , non sim. Uscita: 300 kOhm , sim. Uscita: 150 kOhm , non sim.
Gain:	Uscita: - ? fino a + 6 dB
Area di controllo:	±6dB, ±12dB, commutabile
Controlli:	Interruttore Groundlift, interruttore di bypass/terminazione
LED di stato:	Power, clip
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: line via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.)
Equalizzatore:	Master: 2 x equalizzatore grafico a 15 bande Frequenze centrali: Standard ISO, 2/3 ottava, 25/40/63/100/160/250/400/630 Hz, 1/1,6/2,5/4/6,3/10/16 kHz
Livello massimo:	Ingresso: +24 dBu, sim. Ingresso: +18 dBu, non sim. Uscita: +24 dBu, sim. Uscita: +18 dBu, non sim.
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 22 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	2,40 kg