

## PSSO DDA-2700 MK2 2-channel Amplifier

Art.n.: 10451688

Amplificatore PA stereo in Class TD con alimentatore switching, 2 x 1350 W RMS (4 Ohm), 2 x 1000 W RMS (8 Ohm)



**Prezzo di listino: 653.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Peso e altezza ridotti grazie all'alimentatore switching integrato
- Strumento di lavoro affidabile con elevata resistenza agli impulsi per un'ampia gamma di applicazioni (ad es. PA compatti, PA a più vie, concerti)
- Limitatore e ritardo di accensione dell'altoparlante
- 3 modalità di funzionamento regolabili (stereo, parallelo o ponte)
- 2 regolatori di livello a griglia per una regolazione precisa del livello
- Sensibilità di ingresso regolabile
- Misuratore VU a LED e LED per ciascun canale per il circuito di protezione attivato (Protect) e il sovraccarico (clip)
- Ingressi bilanciati elettronicamente tramite prese da incasso XLR con uscite passanti XLR
- Uscite degli altoparlanti tramite prese degli altoparlanti bloccabili e coppie di morsetti a vite
- Robusto telaio in acciaio con piastra frontale in alluminio
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397747171

Peso : 8,15 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.45 m

Altezza : 0.16 m

### Dati tecnici :

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 740 W 1/8 Power        |
| Grado di protezione:       | IP20                   |
| Classe di protezione:      | CL I                   |
| Potenza in uscita:         | 2 x 1350 W RMS (4 Ohm) |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | 2 x 1000 W RMS (8 Ohm)<br>1 x 2600 W RMS ponticellato (8 Ohm)                                                                                                                                                                                           |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente                                                                                                                    |
| Struttura cavo:              | 3 x 1 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                                                                       |
| Intervallo di frequenza:     | 20 - 20000 Hz ±                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rapporto segnale-rumore:     | >100 dB                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Distorsione armonica totale: | <0,05 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                         |
| Raffreddamento:              | 2 x ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear                                                                                                                                                                                                 |
| Gain:                        | 32 dB<br>36 dB<br>41 dB                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore della custodia:       | Nero opaco                                                                                                                                                                                                                                              |
| Commutazione:                | Class TD                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tempi di salita:             | >15 V/µs                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fattore di smorzamento:      | >400                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Attenuazione di diafonia:    | >70 dB                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Interruttore di sensibilità di ingresso, Selettore della modalità (Stereo/Parallel/Bridged)                                                                                                      |
| Circuito di protezione:      | Tensione continua; Cortocircuito; Limitatore; Avvio graduale; surriscaldamento; VHF; sovraccarico                                                                                                                                                       |
| LED di stato:                | Power, Segnale, Indicatore di livello, clip, protect; bridged                                                                                                                                                                                           |
| Collegamenti:                | Ingresso: line via 2 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br><br>Uscita: line via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br><br>Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)<br><br>Uscita: Altoparlante via terminale a vite |
| Sensibilità di ingresso:     | 0,775 V; 1,4 V; 2,2 V , commutabile                                                                                                                                                                                                                     |
| Livello massimo:             | Ingresso: +20 dBu<br>Ingresso: +9 V                                                                                                                                                                                                                     |
| Struttura della custodia:    | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondità di installazione: | 33,8 cm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Misure:                      | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 34,0 cm<br>Altezza: 8,9 cm                                                                                                                                                                                            |
| Peso:                        | 6,80 kg                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso:                        | 6,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso:                        | 0,26 kg                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
4 x piede  
1 x Manuale d'uso