

OMNITRONIC ODX-215T Altoparlante da installazione 100V bianco

Weather-proof 15" wall speaker (IP56) with mount, 400 W RMS

Art.n.: 11036966

GTIN: 4026397665307



Features :

- Sistema coassiale a 2 vie con woofer da 38 cm (15") e tweeter da 3,6 cm (1,4")
- Stabile custodia in plastica con griglia in metallo
- Commutatore di potenza con posizione di funzionamento a 8 Ohm
- Morsetti a vite per il collegamento in parallelo
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP56
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; centri sportivipalestre; Sala polifunzionale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397665307

Peso : 34,00 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.58 m

Altezza : 0.59 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP56
Capacità di carico:	Programma: 800W Nominale: 400W RMS
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Sensibilità:	103 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	129 dB
Direzionalità:	80° x 80°
Impedenza:	8 Ohm; ELA tecnica 100 V
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio

Alimentazione di derivazione:	75W; 150W; 300W; 400W RMS via selettore switchable
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via terminale a vite
Frequenza di taglio:	1500 Hz
Altoparlante:	1 x 15" Woofer 3" woofer a bobina mobile 1 x 1.4" tweeter con driver a compressione 3" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Altoparlante in superficie (parete/soffitto)
Colore:	Bianco
Misure:	Larghezza: 46,8 cm Profondità: 59,5 cm Altezza: 50 cm
Peso:	30,55 kg

Contenuto della confezione:

1 x testata
1 x Staffa di montaggio
1 x Manuale d'uso
6 x viti
1 x Occhiello per corda di sicurezza
1 x Coperchio
8 x Rondella