

OMNITRONIC ODX-212TMB Installation Speaker 100V black

Weather-proof 12" wall speaker (IP56) with mount, 300 W RMS

Art.n.: 11036973

GTIN: 4026397755374



Features :

- Suono molto equilibrato
- Sistema coassiale a 2 vie con woofer da 30 cm (12") e tweeter da 4 cm (1,7")
- Commutatore di potenza con posizione di funzionamento a 8 Ohm
- Morsetti a vite per il collegamento in parallelo
- Con staffa di montaggio
- Grigio Alluminio grille with Schiuma acustica
- Adatto per uso esterno IP56
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; centri sportivipalestre; Sala polifunzionale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397755374

Peso : 22,00 kg

Lunghezza : 0.47 m

Larghezza : 0.45 m

Altezza : 0.47 m

Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP56
Capacità di carico:	Programma: 600W Nominale: 300W RMS
Intervallo di frequenza:	55 - 18000 Hz
Sensibilità:	98 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	123 dB
Direzionalità:	80° x 80°
Impedenza:	8 Ohm; ELA tecnica 100 V
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio

Alimentazione di derivazione:	50W; 100W; 200W RMS via selettore switchable
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via terminale a vite
Frequenza di taglio:	2000 Hz
Altoparlante:	1 x 12" Woofer Materiale del cestello: Alluminio Conomateriale: cartone/carta 3" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter con driver a compressione 1.7" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Altoparlante in superficie (parete/soffitto)
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 40 cm Profondità: 38 cm Altezza: 41 cm
Peso:	19,95 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x testata
- 1 x Staffa di montaggio
- 1 x Manuale d'uso
- 6 x viti
- 1 x Occhiello per corda di sicurezza
- 1 x Coperchio
- 2 x Rondella
- 1 x chiusura a vite