

OMNITRONIC ODC-244T Altoparlante a colonna da esterno bianco

Art.n.: 11036978

Colonna audio resistente agli agenti atmosferici in alloggiamento profilato in alluminio (4 x 4"), con staffa, 130 W RMS



Features :

- Ottima comprensione del parlato e riproduzione della musica
- Sistema a 2 vie con 4 altoparlanti per acque profonde da 10 cm (4")
- Stabile custodia in alluminio con griglia di protezione
- Commutatore di potenza con posizione di funzionamento a 8 Ohm
- Con staffa di montaggio
- Bianco Alluminio grille with Schiuma acustica
- Adatto per uso esterno IP56
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; centri sportivipalestre; Sala polifunzionale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397718195

Peso : 11,50 kg

Lunghezza : 0.79 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP56
Capacità di carico:	Programma: 260W Nominale: 130W RMS (8 Ohm) Nominale: 120W RMS (100 V ELA)
Intervallo di frequenza:	120 - 18000 Hz
Sensibilità:	94 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	121 dB
Direzionalità:	100° x 50°
Impedenza:	8 Ohm; ELA tecnica 100 V

Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Alimentazione di derivazione:	30W; 60W; 120W RMS via selettore switchable
Collegamenti:	Connettore a vite a 2 poli (M) IP versione da incasso
Frequenza di taglio:	1900 Hz
Altoparlante:	4 x 4" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 1" woofer a bobina mobile Diaframmamateriale: Mylar 1 x 1" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite 1.4" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Altoparlante a colonna
Tipologia di struttura:	Cassa chiusa
Materiale:	Alluminio
Colore:	Bianco
Misure:	Larghezza: 12,7 cm Profondità: 14,4 cm Altezza: 70,4 cm
Peso:	10,50 kg

Contenuto della confezione:

1 x testata
 2 x angolo
 1 x connettore
 10 x Rondella
 4 x viti
 1 x Manuale d'uso