# OMNITRONIC VFM-215AP MK2 2-way Speaker active TWS

**Art.n.: 11038056**

GTIN: 4026397732221

Active 2-way speaker system (15") with 150 W RMS for PA and DJ applications with audio player and Bluetooth

## Prezzo di listino: 284.41 €

incl. 19% IVA

### Features :

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 38 cm e driver a compressione da 2,5 cm
- Architettura di classe A/B: suono ottimale e prestazioni elevate con peso ridotto e dimensioni compatte
- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
- Slot per schede SD e porta USB
- 2 ingressi microfono/line XLR/jack, regolabili separatamente
- Ingresso di linea, RCA, regolabile separatamente
- Uscita mista per l'accoppiamento di altre scatole attive
- Regolatore master con EQ a 2 bande
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
- Nero Metallo grille
- 3 robusta maniglie di trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede

  **Dotazione della fornitura**
- 1 x cassa compatta, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397732221

Peso : 16,70 kg

Lunghezza : 0.73 m

Larghezza : 0.47 m

Altezza : 0.43 m

### Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 500 W |
| Classe di protezione: | CL I |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile |
| Capacità di carico: | Programma: 300W<br>Nominale: 150W RMS |
| Intervallo di frequenza: | 40 - 20000 Hz |
| Pressione acustica massima: | 122 dB |
| Attivazione: | Telecomando IR; Bluetooth |
| Bluetooth: | Versione: 5 con collegamento stereo (TWS) |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | OMNITRONIC |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Sistema di registrazione: | Flangia: Ø 35mm |
| LED di stato: | Power, clip |
| Collegamenti: | Ingresso: mic/line via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.)<br>Ingresso: mic/line via 2 x XLR a 3 poli<br>Ingresso: line via 1 x RCA stereo<br>Uscita: line via 1 x RCA stereo |
| Ingresso canali: | 2 x Mono via XLR o jack, channel control via manopola<br>1 x Stereo with interruttore line-player via RCA o lettore, channel control via manopola |
| Equalizzatore: | Master: 1 x regolatore a 2 bande |
| Formato musicale: | MP3, WAV |
| Numero di file: | Massimo 999 |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD  (FAT 32) |
| Altoparlante: | 1 x 15" Woofer con magnete in ferrite<br>2" woofer a bobina mobile<br>1 x 1" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite<br>1 x 1" tweeter con driver a compressione a bobina mobile<br>1" apertura collegamento diffusore a tromba |
| Tipo di altoparlante: | Cassa compatta |
| Maniglia di trasporto: | 3 Pezzo |
| Materiale: | Plastica |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 47 cm<br>Profondità: 43 cm<br>Altezza: 73 cm |
| Peso: | 14,90 kg |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x  pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.