

OMNITRONIC MAXX-1000DSP MK2 2.1 Active System

Powerful active PA (15" sub, 8" tops) with DSP, 1000 watts

Art.n.: 11038826

GTIN:



Features :

- Mobile 2.1 system with DSP and 1000 watts RMS power
 - Provides perfect sound and good level stability in various kinds of mobile PA applications up to medium-sized party events - ideal for solo entertainers, bands and mobile discos
 - 38 cm subwoofer (15") in bassreflex cabinet provides powerful, dry bass
 - Two satellites with 20 cm bass-midrange speakers (8") and 3.5 cm driver system (1.4")
 - Satellites with passive 2-way crossover, PTC tweeter protection
 - Balanced signal input XLR/6.3 mm jack L/R, with level switch
 - Additional stereo RCA input
 - Parallel XLR line output L/R
 - 5 EQ presets with indicators, DSP-controlled
 - Signal limiter, DSP-controlled
 - Separate volume control for subwoofer and satellites
 - Adjustable crossover frequency 80-200 Hz
 - Stereo/mono selection
 - Subwoofer with plywood enclosure
 - Satellites with MDF enclosure
 - Enclosure (15 mm) with scratch-resistant lacquer surface, steel grille and flange
 - Subwoofer with M20 metal flange for mounting a satellite speaker
 - 4 castors, 2 of which with locking brakes
 - Delivery includes two speaker cables
 - Processore di segnale digitale
- bass**
- Ruote girevoli

Logistica

Dati tecnici :

Potenza totale installata:	280 W 1/8 Power
Intervallo di frequenza:	80 - 19000 Hz testata 45 - 150 Hz bass
DSP:	Processore di segnale digitale
Commutazione:	Class D
Peso:	55,55 kg
Sensibilità:	97 dB
Pressione acustica massima:	126 dB
Altoparlante:	1 x 15" Woofer
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Ausilio di trasporto:	Ruote girevoli
Misure:	Larghezza: 47,6 cm Profondità: 70 cm Altezza: 53 cm
Peso:	35 kg
Sensibilità:	95 dB
Pressione acustica massima:	121 dB
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Misure:	Larghezza: 26,6 cm Profondità: 24 cm Altezza: 41,5 cm
Peso:	10 kg
Power supply:	230 V AC, 50 Hz
Amplifier power:	LF 600 W RMS + HF 2 x 200 W RMS
Components:	
Subwoofer:	38 cm woofer (15")
Satellite speakers:	20 cm woofer (8"), 3.6 cm driver (1.4")
Dispersion angle:	50-100° x 55°
Connection:	
Line input:	combination XLR/6.3 mm jack L/R, RCA L/R
Parallel output:	XLR L/R
Satellite:	Speaker L/R
Dimensions (L x W x H):	
Subwoofer:	700 x 476 x 530 mm
Satellite speakers:	240 x 266 x 415 mm
Subwoofer:	35 kg
Satellite speakers:	10 kg

OMNITRONIC MAXX 2.1DSP Satellite 2x

Sistema di registrazione:

Ø 35mm

Contenuto della confezione:

- 1 x bass
- 1 x testata
- 1 x Manuale d'uso
- 2 x cavi per altoparlanti
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione