OMNITRONIC PAS-151A MK4 Subwoofer, active, DSP

Active 15" PA bassreflex subwoofer, 1400 W

Art.n.: 11039561

GTIN: 4026397739190

Prezzo di listino: 712.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Active PA subwoofer for touring applications and permanent installations
- XLR outputs with switchable high-pass filter, 120 Hz
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: FLAT; KICK; DEEP
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 robusta maniglie di trasporto
- 4 x rotelle opzionali

  Dotazione della fornitura
- 1 x bass, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397739190

Peso : 33,20 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.62 m

Altezza : 0.55 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1100 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 8 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	Programma: 1400W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Nominale: 700W RMS
Intervallo di frequenza:	38 - 200 Hz
Pressione acustica massima:	128 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	FLAT; KICK; DEEP
Raffreddamento:	1 x Ventola
Filtro:	Hi cut: 120 Hz; hi cut: 100 Hz
Sistema di registrazione:	1x filettatura M20
Commutazione:	Class D
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore master, Interruttore di inversione di fase, Regolazione del suono, Frequenza di taglio
Circuito di protezione:	Limitatore; Transitori di accensione
LED di stato:	Power, Peak, Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Altoparlante:	1 x 15" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio Conomateriale: cartone/carta 4" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x rotelle opzionali
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 15 mm
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 55 cm Profondità: 46,5 cm Altezza: 52 cm
Peso:	30,45 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.