



L'articolo non è più disponibile.

Features :

PSSO K-212 2-Way Top 300W

PRO PA speaker, 12" woofer, 1" horn, 300 W RMS, 8 ohms

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm/18 mm birch plywood
- 30 cm (12") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Flange for stand installation
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Realizzato in europa

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x cassa compatta

PSSO K-152 Subwoofer 1000W

PRO PA bassreflex subwoofer, 2 x 15" woofer, 1000 W RMS, 4 ohms

- Rugged pro bassreflex subwoofer, qualified for touring applications
- Housing made of birch plywood

Logistica

- 2 x 38 cm (15") bass speaker with diecast aluminum basket
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Metal flange for top speakers
- Carrying handles and rubber feet
- Matching castors optionally available
- Scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Rotelle opzionali
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Realizzato in europa
- **Dotazione della fornitura**
- 1 x bass, 1 x Manuale d'uso

OMNITRONIC SMA-1000 Amplifier

Stereo PA amplifier with limiter and SMPS, 2 x 500 W/4 ohms

- Low weight and height due to integrated switch-mode power supply
- Temperature-controlled fan, particularly quiet during operation
- Limiter and speaker switch-on delay
- Switchable bass-boost at 80 Hz with 6 dB level increase
- 3 operating modes can be selected (stereo, parallel or bridged)
- Selectable input sensitivity
- 2 level controls
- 3 LEDs for each channel for activated protective circuit (protect) overload (clip) and signal
- 2 LEDs for parallel and bridge operation
- Complete protection set against short-circuit, overheat, DC voltage and VHF signals
- Electronically balanced inputs via XLR mounting jacks, with feed-through output (stereo RCA/6.3 mm jack)
- Speaker outputs via lockable Speaker plugs
- Class AB circuitry
- Robust steel chassis
- Rack installation with 2 units
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm

OMNITRONIC SMA-2000 Amplifier

Stereo PA amplifier with limiter and SMPS, 2 x 1000 W/4 ohms

- Low weight and height due to integrated switch-mode power supply
- Temperature-controlled fan, particularly quiet during operation
- Limiter and speaker switch-on delay
- Switchable bass-boost at 80 Hz with 6 dB level increase
- 3 operating modes can be selected (stereo, parallel or bridged)
- Selectable input sensitivity
- 2 level controls
- 3 LEDs for each channel for activated protective circuit (protect) overload (clip) and signal
- 2 LEDs for parallel and bridge operation
- Complete protection set against short-circuit, overheat, DC voltage and VHF signals
- Electronically balanced inputs via XLR mounting jacks, with feed-through output (stereo RCA/6.3 mm jack)
- Speaker outputs via lockable Speaker plugs
- SMA-1500 and SMA-2000 with additional pairs of screw terminals for 8 ohms bridge operation
- Class 2 H circuitry
- Robust steel chassis
- Rack installation with 2 units
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U

OMNITRONIC DXO-24E Digital Controller

Digital Speaker Management System with 2 inputs and 4 outputs, incl. software

- Configurazioni di uscita flessibili per tutte le modalità di funzionamento stereo e mono
- 2 analog inputs and 4 analog outputs (XLR)

- Deviatore di frequenza attivo con filtro Bessel, Butterworth e Linkwitz-Riley con pendenza fino a 24 dB/ottava
- Fino a 30 preset utente possono essere salvate nel dispositivo tramite il software
- Sensibilità di ingresso regolabile digitalmente
- Ingressi e uscite con indicatore di livello a LED a 4 cifre e indicatore clip e limite
- Interruttore muto con indicatore per uscita
- Equalizzatore parametrico a 7 bande per uscita
- Ritardo del segnale regolabile fino a 7 ms sulle uscite
- Limitatore di uscita con limiti regolabili e impostazioni di attacco e rilascio automatico per la protezione da sovraccarico dell'impianto audio
- Posizione della fase invertibile
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Frequenza di campionamento: 67 kHz
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Processore di segnale digitale
- The device can be connected via USB to the PC in connection with DXO Software
Firmware aggiornabile
- Compatible with Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 o superiore
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore

Dotazione della fornitura

- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 1 x Cavo USB, 1 x CD, 4 x piede

OMNITRONIC Distance Tube Subwoofer/Satellite 120cm

Asta distanziatrice

- Per il collegamento di sistemi satellitari
- Per inserti per treppiedi con diametro standard (35 mm)
- Versione in acciaio verniciato a polvere

ROADINGER Rack per amplificatore PR-2, 6HU, profondità 47 cm

Rack case

- Guide per rack anteriori e posteriori
- 6 U
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 4 Serrature a farfalla di alta qualità
- Guide di scorrimento in legno sul pavimento
- Disponibile in diverse unità di altezza (1U = 44 mm)
- Con binari per rack adatti a 19" dispositivi
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

PSSO Cavo per altoparlanti Speakon 2x2,5 15m nero

Cavo per altoparlanti di alta qualità

- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Made in Germany

Dotazione della fornitura

- 1 x cavi per altoparlanti

PSSO Cavo XLR 3 poli 1 m nero Neutrik

Cavo microfono affidabile

- Connessione di alta qualità per microfoni, ecc.
- Conduttività elevata
- Modello sottile e corto
- Helukabel
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Made in Germany

Dotazione della fornitura

- 1 x cavi XLR

OMNITRONIC Pannello frontale Z-19U, acciaio, nero 1HU

Pannello rack a U di diverse dimensioni

- 1 U

Dati tecnici :

Peso:	176,76 kg
-------	-----------

PSSO K-212 2-Way Top 300W

Capacità di carico:	Programma: 600W Nominale: 300W RMS
Intervallo di frequenza:	55 - 19000 Hz
Sensibilità:	97 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	128 dB
Direzionalità:	90° x 60°
Impedenza:	8 Ohm
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x SpeakON a 2 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	1900 Hz
Altoparlante:	1 x 12" Woofer 1 x 1" Tromba
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Larghezza: 34,7 cm Profondità: 35,2 cm Altezza: 66 cm
Peso:	19,50 kg

PSSO K-152 Subwoofer 1000W

Capacità di carico:	Programma: 2000W Nominale: 1000W RMS
Intervallo di frequenza:	42 - 2200 Hz
Sensibilità:	100 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	136 dB
Impedenza:	4 Ohm
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x SpeakON a 2 poli (F) versione da incasso
Altoparlante:	2 x 15" Woofer
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Ausilio di trasporto:	Rotelle opzionali

Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Larghezza: 47,6 cm Profondità: 59 cm Altezza: 100 cm
Peso:	50,10 kg

OMNITRONIC SMA-1000 Amplifier

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	598,00 W
Potenza in uscita:	Massimo 964 W 2 x 482 W RMS (4 Ohm) 2 x 340 W RMS (8 Ohm)
Commutazione:	Class H
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 39 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	7,25 kg
Power output sine:	
stereo 4 ohms	2 x 482 W
stereo 8 ohms	2 x 340 W
8 ohms bridged	1 x 1000 W
Frequency range:	20-20000 Hz, ± 0.5 dB
Damping factor:	>150
Distortion factor:	0.05 %
Slew rate:	>20 V/ μ sec
S/N ratio:	>90 dB
Channel separation:	>70 dB/ 1 kHz
Input sensitivity:	26 dB/32 dB (2.48 V/1.244 V), switchable
Voltage gain:	26 dB/32 dB
Input impedance:	20 kohms (balanced), 10 kohms (unbalanced)
Input connectors:	stereo XLR
Output connectors:	stereo Speaker, feed-through output (stereo RCA, stereo 6.3 mm jack)
Circuitry:	class AB
Control elements:	power switch, level control per channel, mode switch (stereo/parallel/bridged), sensitivity selector, peak filter selector
LED indicators:	parallel, bridge (globally), protect, clip, signal (per channel)
Protection circuits:	short-circuit, overheat, DC voltage, VHF signals, softstart
Construction:	steel chassis
Dimensions (DxWxH):	390 x 483 x 92 mm (19", 2 U)

OMNITRONIC SMA-2000 Amplifier

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	575,00 W
Potenza in uscita:	Massimo 2000 W 2 x 1000 W RMS (4 Ohm) 2 x 637 W RMS (8 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Commutazione:	Class H
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 39 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	9,55 kg
Power output sine:	
stereo 4 ohms	2 x 1000 W
stereo 8 ohms	2 x 637 W
8 ohms bridged	1 x 2000 W
Frequency range:	20-20000 Hz, ± 0.5 dB
Damping factor:	>150
Distortion factor:	0.05 %
Slew rate:	>20 V/ μ sec
S/N ratio:	>90 dB
Channel separation:	>70 dB/ 1 kHz
Input sensitivity:	26 dB/32 dB (3.46 V/1.73 V), switchable
Voltage gain:	26 dB/32 dB
Input impedance:	20 kohms (balanced), 10 kohms (unbalanced)
Input connectors:	stereo XLR
Output connectors:	stereo Speaker, 2 pairs of screw terminals, feed-through output (stereo RCA, stereo 6.3 mm jack)
Circuitry:	class 2 H
Control elements:	power switch, level control per channel, mode switch (stereo/parallel/bridged), sensitivity selector, peak filter selector
LED indicators:	parallel, bridge (globally), protect, clip, signal (per channel)
Protection circuits:	short-circuit, overheat, DC voltage, VHF signals, softstart
Construction:	steel chassis
Dimensions (DxWxH):	390 x 483 x 92 mm (19", 2 U)

OMNITRONIC DXO-24E Digital Controller

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 6V 800 mA
--------------------------	-------------------------------------

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	10 - 30000 Hz
Distorsione armonica totale:	<0,005 % a 1 kHz
DSP:	Processore di segnale digitale
Impedenza:	Ingresso: 10 kOhm Uscita: 50 Ohm
Gain:	Uscita: -50 dB a +12 dB
Filtro:	Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6 db/oct; 12 db/oct; 18 db/oct; 24 db/oct
Delay:	0 - 5 ms
Intervallo dinamico:	Ingresso: 114 dB Uscita: 110 dB
Frequenza di campionamento:	67 kHz
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: line via 4 x XLR a 3 poli
Frequenza di taglio:	20-20000 Hz
Livello massimo:	Ingresso: +22 dBu Uscita: +9 dBu
Collegamento USB:	Type B
PC connect:	DXO Software via USB, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 12,8 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	1,60 kg
Sistema operativo:	Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 o superiore

OMNITRONIC Distance Tube Subwoofer/Satellite 120cm

Portata massima:	35 kg
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Asta distanziatrice
Materiale:	Acciaio
Colore:	Nero
Misure:	Altezza: 120 cm Diametro: Ø 3,5 cm
Peso:	0,96 kg

ROADINGER Rack per amplificatore PR-2, 6HU, profondità 47 cm

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo

Chiusura:	Serratura a farfalla: 4 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Guide di scorrimento in legno sul pavimento
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Larghezza pannello frontale:	19"
Altezza di montaggio:	Circa 26,5 cm (6U)
Profondità di installazione:	420 mm
Struttura della custodia:	6 U
Misure:	Larghezza: 54,5 cm Profondità: 64 cm Altezza: 32 cm
Peso:	10,50 kg

PSSO Cavo per altoparlanti Speakon 2x2,5 15m nero

Struttura cavo:	2 x 2,5 mm ² cavi per altoparlanti
Lunghezza cavo:	15 m
Collegamento A:	1 x SpeakON a 2 poli (M)
Collegamento B:	1 x SpeakON a 2 poli (M)
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Nero
Peso:	1,50 kg

PSSO Cavo XLR 3 poli 1 m nero Neutrik

Struttura cavo:	2 x 0,22 mm ² cavo microfono
Lunghezza cavo:	1 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M), Typ NC3MXX
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F), Typ NC3FXX
Uso del marchio:	Helukabel Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Nero
Peso:	0,11 kg

OMNITRONIC Pannello frontale Z-19U, acciaio, nero 1HU

Diametro fori di fissaggio:	Ø7mm
Materiale:	Acciaio, 1 mm
Colore:	Nero, verniciato a polvere
Altezza di montaggio:	Circa 4,5 cm (1U)
Struttura della custodia:	1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	0,30 kg