


PSSO K-215CM 2-Way Coaxial Wedge 400W

PRO PA speaker, 15" woofer, 1.4" horn, 400 W RMS / 8 ohms

Art.n.: 11041119

GTIN: 4026397516340



Features :

- Rugged 2-way coaxial wedge, qualified for touring applications
- Housing made of 15 mm birch plywood
- 38 cm (15") bass speaker with diecast aluminum basket
- 36 mm horn tweeter (2.8", 72 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Premium passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Flange for stand installation
- Applications: standing, on a subwoofer or speaker stand, suspended, and as sidefill
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Realizzato in europa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397516340

Peso : 28,05 kg

Lunghezza : 0.57 m

Larghezza : 0.42 m

Altezza : 0.65 m

Dati tecnici :

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Capacità di carico: | Programma: 800W Nominale: 400W RMS |
| Intervallo di frequenza: | 58 - 19000 Hz |
| Sensibilità: | 99 dB |
| Pressione acustica massima: | 131 dB |

| | |
|-----------------------|---|
| Direzionalità: | 70° x 70° |
| Impedenza: | 8 Ohm |
| Collegamenti: | Altoparlante via 2 x SpeakON a 2 poli (F) versione da incasso |
| Frequenza di taglio: | 1500 Hz |
| Altoparlante: | 1 x 15" Woofer 1 x 1" Tromba |
| Tipo di altoparlante: | Cassa compatta; altoparlante coassiale; Monitor da palco |
| Uso del marchio: | Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato |
| Misure: | Larghezza: 58 cm Profondità: 50,2 cm Altezza: 35,2 cm |
| Peso: | 25,50 kg |

Contenuto della confezione:
