

## CELTO ACOUSTIQUE VT12 2-Way Fullrange Loudspeaker

Altoparlante di ottima fattura

Art.n.: 11043650

GTIN:



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Real 500 W power capacity
- Suono naturale e riproduzione spaziale incredibile
- Ottimizzato per un intervallo di frequenza lineare (su e fuori dall'asse)
- Premium Neodymium custom made drivers (HF & LF)
- Proprietary 80°x50° rotatable 6th order Polynomial horn
- Custodia rinforzata per un comportamento dinamico e privo di vibrazioni
- Laccatura strutturata opaca di qualità Touring
- Dual same monitor angle, for easy stage monitor coupling (no L or R versions required)
- Recessed backpanel
- Made for rental
- Diffusore a tromba ruotabile di 90 gradi per uso orizzontale o verticale
- Con Sistema QuickFly
- Con punti di ancoraggio
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Rivestimento in poliurea gommata
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Pubblicità/Vetrina; Concerti/FOH's; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x testata

### Logistica

### Dati tecnici :

Capacità di carico:

Programma: 1000W

Nominale: 500W RMS

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervallo di frequenza:    | 55 - 18000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensibilità:                | 98 dB (1W/1m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pressione acustica massima: | 131 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Direzionalità:              | 80° x 50° Diffusore a tromba girevole                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Impedenza:                  | 8 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema di registrazione:   | Flangia: Ø 35 mm inclinazione variabile<br>Sistema QuickFly                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Punti di ancoraggio:        | 14 x Filettatura M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Collegamenti:               | Ingresso: Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli<br>(F) versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frequenza di taglio:        | Passivo 1500 Hz, 12 db/oct in LF<br>Passivo 1500 Hz, 18 db/oct in HF<br>Consigliati<br>Filtro passa basso 40 Hz, 24 db/oct in modalità full range<br>Filtro passa basso 60-120 Hz con subwoofer                                                                                                                                                |
| Altoparlante:               | 1 x 12" Woofer con magnete in ferrite<br>Materiale del cestello: Alluminio<br>3" Woofer a bobina mobile avvolto all'interno e all'esterno<br>Diaframmamateriale: TC4 rivestito con aquaplasma<br>1 x 1,5" tweeter con driver a compressione con magnete al neodimio<br>2,8" Tweeter con driver a compressione con bobina mobile in ferrofluido |
| Tipo di altoparlante:       | Monitor da palco; cassa compatta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uso del marchio:            | Collegamento a innesto NEUTRIK installato<br>Driver di CELTO ACOUSTIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiale:                  | Legno multistrato di betulla del Baltico, 18 mm, Produzione CNC con struttura maschio e femmina                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colore:                     | Nero, Rivestimento in poliurea gommata                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Misure:                     | Larghezza: 35,7 cm<br>Profondità: 37 cm<br>Altezza: 62,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso:                       | 22,80 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |