

## CELTO PM15 G2 2-Way Fullrange Loudspeaker

True full-range loudspeaker, for fixed installation via 9 M8 flying points

Art.n.: 11043682

GTIN:



### Features :

- Diffusore a tromba ruotabile di 90 gradi per uso orizzontale o verticale
- Complies with DIN 18032-3 (sicurezza di impatto della palla)

### Logistica

### Dati tecnici :

Capacità di carico:	Programma: 1400W Nominale: 700W RMS
Intervallo di frequenza:	38 - 22000 Hz
Sensibilità:	98 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	133 dB
Direzionalità:	80° x 50° Diffusore a tromba girevole
Impedenza:	8 Ohm
Norma:	DIN 18032-3 (sicurezza di impatto della palla),
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Frequenza di taglio:	Passivo 1400 Hz, 12 db/oct in LF Passivo 1400 Hz, 18 db/oct in HF Consigliati 35 Hz, 24 db/oct in modalità full range 60-140 Hz con subwoofer

Altoparlante:	1 x 13.5" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 3.5" woofer a bobina mobile Diaframmamateriale: PEEK (polimero H.T.) 1 x 1" driver a compressione anulare con magnete in ferrite 1.75" Anulare a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Transmission Line
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 41,0 cm Profondità: 45,0 cm Altezza: 72,0 cm
Peso:	34,00 kg

### **Contenuto della confezione:**

1 x testata