

CELTO PM12 G3 2-way Fullrange Speaker

Altoparlante di ottima fattura

Art.n.: 11043683

GTIN:



Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

Features :

- Diffusore a tromba ruotabile di 90 gradi per uso orizzontale o verticale
- Complies with DIN 18032-3 (sicurezza di impatto della palla)
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; scuola di musica; Concerti/FOH's; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivapalestre; Architettura; Sala polifunzionale

Logistica

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Peak: 2400W Programma: 1200W Nominale: 600W RMS
Intervallo di frequenza:	40 - 22000 Hz
Sensibilità:	97 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	131 dB
Direzionalità:	80° x 50° Diffusore a tromba girevole
Impedenza:	8 Ohm
Norma:	DIN 18032-3 (sicurezza di impatto della palla),
Sistema di registrazione:	Doppia flangia: Ø 35mm (0° / 10°)

Punti di ancoraggio:	16 x Filettatura M8
Collegamenti:	Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	Passivo 1500 Hz Consigliati 40 Hz, 24 db/oct in modalità full range 60-140 Hz con subwoofer
Altoparlante:	1 x 12" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 3" Woofer a bobina mobile avvolto all'interno e all'esterno 1 x 1" driver a compressione anulare con magnete in ferrite 1.75" Anulare a bobina mobile Diaframmamateriale: PEEK (polimero H.T.)
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Transmission Line
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato Driver di CELTO ACOUSTIQUE
Materiale:	Legno multistrato di betulla, Produzione CNC con struttura maschio e femmina
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 34,8 cm Profondità: 40,5 cm Altezza: 62,0 cm
Peso:	26,25 kg

Contenuto della confezione:

1 x cassa compatta