

## CELTO PM15 G3 Altoparlanti a 2 vie fullrange

Altoparlante di ottima fattura

Art.n.: 11043684

GTIN:



**Prezzo di listino: su richiesta €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Diffusore a tromba ruotabile di 90 gradi per uso orizzontale o verticale
- Complies with DIN 18032-3 (sicurezza di impatto della palla)
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; scuola di musica; Concerti/FOH's; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre; Architettura; Sala polifunzionale

### Logistica

### Dati tecnici :

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Capacità di carico:         | Peak: 3200W<br>Programma: 1600W<br>Nominale: 800W AES |
| Intervallo di frequenza:    | 38 - 22000 Hz                                         |
| Sensibilità:                | 98 dB (1W/1m)                                         |
| Pressione acustica massima: | 133 dB                                                |
| Direzionalità:              | 80° x 50° Diffusore a tromba girevole                 |
| Impedenza:                  | 8 Ohm                                                 |
| Norma:                      | DIN 18032-3 (sicurezza di impatto della palla),       |
| Sistema di registrazione:   | Doppia flangia: Ø 35mm (0° / 10°)                     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punti di ancoraggio:    | 16 x Filettatura M8                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Collegamenti:           | Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F)<br>versione da incasso                                                                                                                                                                                                                        |
| Frequenza di taglio:    | Passivo 1400 Hz<br>Consigliati<br>35 Hz, 24 db/oct in modalità full range<br>60-140 Hz con subwoofer                                                                                                                                                                                    |
| Altoparlante:           | 1 x 15" Woofer con magnete in ferrite<br>Materiale del cestello: Alluminio<br>3.5" Woofer a bobina mobile avvolto all'interno e all'esterno<br>1 x 1" driver a compressione anulare con magnete in ferrite<br>1.75" Anulare a bobina mobile<br>Diaframmamateriale: PEEK (polimero H.T.) |
| Tipo di altoparlante:   | Cassa compatta                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipologia di struttura: | Transmission Line                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uso del marchio:        | Collegamento a innesto NEUTRIK installato<br>Driver di CELTO ACOUSTIQUE                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, Produzione CNC con struttura maschio e femmina                                                                                                                                                                                                            |
| Colore:                 | Nero, Superficie strutturata, verniciato                                                                                                                                                                                                                                                |
| Misure:                 | Larghezza: 41,0 cm<br>Profondità: 45,0 cm<br>Altezza: 72,0 cm                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso:                   | 30,65 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Contenuto della confezione:**

1 x testata