

## CELTO SD10000 Amplifier

Art.n.: 11043823

Amplificatore di sistema multicanale class D con alimentatore switching, 2 x 2800 W RMS (8 Ohm), 2 x 5000 W RMS (4 Ohm) (4 Ohm)



**Prezzo di listino: su richiesta €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato

### Logistica

### Dati tecnici :

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Grado di protezione:         | IP20   |
| Classe di protezione:        | CL I   |
| Potenza in uscita:           | 2 x 2800 W RMS (8 Ohm)<br>2 x 5000 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 5300 W RMS (2 Ohm)       |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso |
| Struttura cavo:              | 3 x 3 mm <sup>2</sup>  |
| Lunghezza cavo:              | 1,5 m rimovibile   |
| Intervallo di frequenza:     | 6 - 20000 Hz   |
| Rapporto segnale-rumore:     | >107 dB  |
| Distorsione armonica totale: | <0,05 % a 1 kHz  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Raffreddamento:           | 4 x ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear  |
| Impedenza:                | Ingresso: 20 kOhm , sim.   |
| Gain:                     | 34 dB  |
| Colore della custodia:    | Nero opaco   |
| Commutazione:             | Class D  |
| Tempi di salita:          | >60 V/ $\mu$ s   |
| Fattore di smorzamento:   | >800   |
| Controlli:                | Interruttore di rete, Selettore della modalità (Stereo/Parallel/Bridged), Controllo del volume per canale    |
| Circuito di protezione:   | Cortocircuito; Sovratensione; Limitazione di corrente; sovraccarico; surriscaldamento                        |
| LED di stato:             | Power, Segnale, Limite, protect  |
| Collegamenti:             | Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli<br>Uscita: Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso |
| Ingresso canali:          | 2 x Mono via XLR   |
| Livello massimo:          | Ingresso: +20 dBu, sim.  |
| Uso del marchio:          | Collegamento a innesto NEUTRIK installato  |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U  |
| Misure:                   | Larghezza: 48,2 cm<br>Profondità: 32,6 cm<br>Altezza: 4,5 cm   |
| Peso:                     | 8,70 kg  |

### Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
4 x piede