OMNITRONIC XCP-1400 Lettore CD

Lettore CD singolo

Art.n.: 11046001

GTIN: 4026397361698

Prezzo di listino: 236.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Jog dial scorrevole con selezione della modalità (ricerca rapida o accurata) e funzione pitch bend
- Comoda selezione del titolo con tasti Skip e tasto +10
- Funzione pitch bend
- Funzione cue
- Seamless Loop/Reloop
- Riproduzione di titoli singoli o totali
- Funzione di ripetizione
- Programmazione titolo
- Visualizzazione del grafico a barre
- Visualizzazione della variazione di velocità in %
- Pulsanti in gomma illuminati a colori
- Grandi pulsanti play/pause e cue retroilluminati
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Controllabile via Telecomando IR
- Impostazione del passo: ±4%, ±8%, ±16%
- Firmware aggiornabile
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x cavo RCA, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397361698
Peso : 4,15 kg
Lunghezza : 0.51 m
Larghezza : 0.32 m
Altezza : 0.16 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	7 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presa rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>70 dB
Distorsione armonica totale:	<0,09 % a 1 kHz
Attivazione:	Telecomando IR
Audioplayer:	Lettori CD, Anti-shock, Seamless loop, pitch
Dispositivo CD:	Cassetto-disco singolo
Schermo:	Tempo residuo del titolo , Tempo di riproduzione del titolo , Tempo di gioco residuo totale , bargraph
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x RCA stereo 2 V
Formato musicale:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA
Impostazione del passo:	±4%, ±8%, ±16%
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 27 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	3,45 kg
Telecomando	
Pila:	2 x 1,5 V AAA Micro R03 zinco-carbone presente

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.