


LAVOCE CSF082.00K-4 8" Coaxial Speaker, Ferrite Magnet, Steel Basket Driver.: 12603024

200 W AES LF/35 W AES HF, 4 Ohm LF/4 Ohm HF, 96 dB LF/103,5 dB HF, 75-5500 Hz LF/1500-20000 Hz HF GTIN:



Features :

- <h2 class="featureSatz">200 W AES LF/35 W AES HF, 4 Ohm LF/4 Ohm HF, 96 dB LF/103,5 dB HF, 75-5500 Hz LF/1500-20000 Hz HF</h2>

Logistica

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Programma: 400W LF Nominale: 200W AES LF Programma: 70W HF Nominale: 35W AES HF
Intervallo di frequenza:	75 - 5500 Hz LF 1500 - 20000 Hz HF
Sensibilità:	96 dB LF; 103,5 dB HF
Impedenza:	4 Ohm LF; 4 Ohm HF
Altoparlante:	8" Woofer con shared ferrit magnet with dual demodulating rings Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: Cartone/Carta resistente agli agenti atmosferici 2" woofer a bobina mobile Diaframmamateriale: Polimide 1" tweeter con driver a compressione

1.4" tweeter con driver a compressione a bobina
mobile

Peso: 3,00 kg

Contenuto della confezione:
