

## INTUSONIC 4VM100T 2-way Fullrange Column Array Speaker white

Colonna audio (4 x 4") con guida d'onda per applicazioni multimediali, 280 W

Art.n.: 12604184

GTIN: 5060502923516



**Prezzo di listino: su richiesta €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

The INTUCAB 4VM100T column array is a real full-range speaker specifically designed for multimedia applications. It offers precise dispersion with tight vertical control to avoid unwanted reflections from ceilings and floors, but wide horizontal coverage. Custom-designed waveguide and phase plug parts allow this speaker to perfectly address the medium-throw requirements of seated audiences in class rooms, lecture rooms, chapels and board rooms. Mounting options include flying, vesa brackets, and flush wall mounting. Available in black and white structural paint finish.

### Logistica

EAN / GTIN: 5060502923516

Peso : 10,50 kg

Lunghezza : 1.06 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.21 m

### Features :

- Optimized for best possible speech reproduction
- For applications where multimedia capabilities, especially reproduction of music, the INTUSONIC 8SM300T is recommended as extension
- Deviatore di frequenza passivo avanzato per la migliore qualità del suono
- Con punti di ancoraggio
- Bianco Metallo grille with Schiuma acustica
- Resistente ai graffi e agli urti
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### Dotazione della fornitura

- 1 x testata, 1 x Manuale d'uso, 1 x morsetto a vite, 4 x Occhiello per corda di sicurezza, 4 x piede, 4 x viti

## Dati tecnici :

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione:        | IP20                                                                                                             |
| Capacità di carico:         | Nominale: 140W AES<br>Programma: 280W                                                                            |
| Intervallo di frequenza:    | 90 - 18000 Hz                                                                                                    |
| Sensibilità:                | 90 dB (1W/1m)                                                                                                    |
| Pressione acustica massima: | 114 dB                                                                                                           |
| Direzionalità:              | 120° x 30°                                                                                                       |
| Impedenza:                  | 4 Ohm                                                                                                            |
| Sistema di registrazione:   | Standard VESA                                                                                                    |
| Punti di ancoraggio:        | 1 x Filettatura M10; 3 x Filettatura M6                                                                          |
| Collegamenti:               | Morsetto a vite<br>Presa da incasso per altoparlanti (F)<br>Link: Presa da incasso per altoparlanti (F)          |
| Altoparlante:               | 4 x 4" Woofer<br>Conomateriale: cartone/carta con Phase-plug<br>4 x 1" tweeter a cupola<br>Seta con guida d'onda |
| Tipo di altoparlante:       | Altoparlante in superficie (parete/soffitto);<br>altoparlante sospeso                                            |
| Materiale:                  | MDF (pannello di fibra a media densità), 12 mm                                                                   |
| Colore:                     | Bianco, Superficie strutturata, resistente ai graffi e agli urti                                                 |
| Misure:                     | Larghezza: 16 cm<br>Profondità: 14 cm<br>Altezza: 100 cm                                                         |
| Peso:                       | 9,65 kg                                                                                                          |