

RELACART UR-222D Sistema UHF a 2 canali 823-832 + 863-865 MHz

Sistema radiomicrofono wireless a due canali True Diversity, 823-832 MHz + 863-865 MHz

Art.n.: 13055192

GTIN: 4026397602579



Prezzo di listino: 558.11 €

incl. 19% IVA

Features :

RELACART UR-222D Ricevitore UHF 2 canali 823-832 + 863-865 MHz

Ricevitore radio multifrequenza a 2 canali con tecnologia Diversity per la massima qualità di ricezione

- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D
- Stabile custodia in metallo
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Portata fino a 80m a vista
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 9 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica
- Custodia per mixer

Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 1 x alimentatore esterno, 2 x Antenna, 2 x Staffa di montaggio, 6 x viti, 2 x cavi jack, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397602579

Peso : 3,60 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.09 m

RELACART UH-222D Microfono 823-832 + 863-865 MHz

Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL

- Microfono portatile dinamico con tecnologia UHF PLL
 - Alloggiamento ergonomico in lega di alluminio, adatto per l'uso in porte rigide
 - 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
 - Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
 - Potenza di trasmissione alta/bassa regolabile
 - Livello di guadagno alto/medio/basso regolabile
 - Capsula M-022
 - Direttamente compatibile con la capsula SM58 di Shure
 - Direttività: Supercardioide
 - Portata fino a 80m
 - UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
 - UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
 - Schermo OLED
 - Indicatore del livello di carica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x microfono, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Tipo:	Set senza fili completo
Peso:	2,89 kg

RELACART UR-222D Ricevitore UHF 2 canali 823-832 + 863-865 MHz

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	5 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	2
Intervallo di frequenza:	45 - 18000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>105 dB
Massima:	Fino a 80m a vista
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Diversity:	Antenna Diversity
Intervallo di commutazione:	11 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,0005 %
Sistema parallelo:	Massima 9 Trasmettitore
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Schermo:	Canale , Frequenza , Gruppo , Potenza del segnale RF; Livello audio AF , Antenna A/B , Indicatore del livello di carica

Controlli:	Pulsanti di navigazione, Menu, Interruttore Groundlift
Collegamenti:	Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: line via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Antenna via 2 x BNC (F) 8 V
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 41 cm Profondità: 26 cm Altezza: 4,6 cm
Peso:	2,32 kg

RELACART UH-222D Microfono 823-832 + 863-865 MHz

Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Supercardioida
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	120 - 16000 Hz
Sensibilità:	-53 dB
Pressione acustica massima:	145 dB
Massima:	Fino a 80m
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Intervallo di commutazione:	11 MHz
Potenza di uscita RF:	10 mW
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each
Tipo di display:	Schermo OLED
Schermo:	Indicatore del livello di carica , Frequenza , Canale
Controlli:	Interruttore di guadagno (high-mid-low), interruttore di potenza di trasmissione (high-low)
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 26 cm Diametro: Ø 5,4 cm
Peso:	0,28 kg